

Catalogus 2020

– Nilfisk



Nilfisk Liberty SC50

FREEDOM TO DO BETTER

With a century's knowledge behind its development, and today's most advanced robotics technology powering its capabilities, the autonomous Nilfisk Liberty SC50 represents our commitment to delivering the world's most intelligent cleaning solutions.



Contact your local
representative for more information

Inhoud

Commerciële stofzuigers

VP300 serie	9
VP930	10
VP600	11
VP600 Batterij	12
GD5/10 rugstofzuiger	13
GD 5 Batterij	14
VU500	16
GU700A	17
VL200	18
VL500	19
Accessoires	22

Industriële stofzuigers

118	23
VHS120	23
VHS120 All-In-One	24
VHO200 All-In-One	24
S2B-S3B	25
S2-S3	25
VHS110 ATEX	26
T30S	27
CTS 22-CTS40-CTT40	27
T22-T40-T40W-T75	28
TPLUS serie	28
3707-3907 serie	29
3997-3997W-3997WC	29
VHC110 - VHC120 - VHC200	30
VHO200	31
ECO OIL 13 & 22	31
Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing	32
IVT1000	33
VHS110 CR	33
VHW200/201/210/211	34
VHW310/311	34
VHW320/321	35
VHW420/421	35

VHW440	36
R serie	37
Pneumatische transportsystemen	38
Centrale afzuigsystemen	39
GM80P	40
VHS 40	41
VHS 42 M/H	42
IVB 961-OL	43
IVB 965 SD	44
IVB 7X ATEX Type 22	45
IVB 995 ATEX Type 22	46
Accessoires	47

Schrob-/zuigmachines

SC100	48
SC250	49
SC351	50
SC401	51
SC450	52
SC500	53
BA/CA551/611	54
BA651/751/851	55
SC800	56
SC1500	57
SC2000	58
BR652/752/752C	59
BR755/755C/855	60
BR850S/1050S	61
SC3500	62
SC6000	63
SC6500	64
SC8000	65

Combinatiemachines

CS7010	66
CR1500	67
Accessoires	68

Ecoflex	70
---------	----

TrackClean	72
------------	----

Batterijen	73
------------	----

Eco Brilliance Pads	74
---------------------	----

Eco Pads	75
----------	----

Veegmachines

SW200/SW250	77
SW750	78
SW900	79
SR1000S	80
SR1101	81
SW4000	82
SW5500	84
SR1601	85
SW8000	86
Accessoires	87

Éénschijfsmachines

FM400 L	89
FM400 H	90
FM400 D	91

High-/ultra-speedmachines

BU500	93
BU800	94
Accessoires	95

Tapjtreinigers

ES300	96
Accessoires	97

Service	98
---------	----

Productoverzicht



VP300 serie
Commerciële stofzuigers



VP930
Commerciële stofzuigers



VP600
Commerciële stofzuigers



VP600 Batterij
Commerciële stofzuigers



GD5/10 Rug
Commerciële stofzuigers



GD5 Battery
Commerciële stofzuigers



VU500
Commerciële stofzuigers



GU700A
Commerciële stofzuigers



VL200
Commerciële stofzuigers



VL500-35
Commerciële stofzuigers



VL500-55
Commerciële stofzuigers



VL500-75
Commerciële stofzuigers



118
Industriële stofzuigers



VHS120
Industriële stofzuigers



VHS120 & VHO200 All-In-One
Industriële stofzuigers



S2B-S3B
Industriële stofzuigers



S2-S3
Industriële stofzuigers



VHS110 ATEX
Industriële stofzuigers



T30S
Industriële stofzuigers



CTS22/40/CTT40
Industriële stofzuigers



T serie & TPlus serie
Industriële stofzuigers



3707-3907
Industriële stofzuigers



3997-3997W
Industriële stofzuigers



A15-VHC200
Industriële stofzuigers



VHO200
Industriële stofzuigers



ECO-OIL
Industriële stofzuigers



Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing
Industriële stofzuigers



IVT1000
Industriële stofzuigers



VHS110 CR
Industriële stofzuigers



VHW200-211
Industriële stofzuigers



VHW310/311
Industriële stofzuigers



VHW320/321
Industriële stofzuigers



VHW420/421/440
Industriële stofzuigers



R serie
Industriële stofzuigers



GM80P
Industriële stofzuigers



VHS 40/42 M/H
Industriële stofzuigers



IVB 961-0L
Industriële stofzuigers



IVB 965 SD XC
Industriële stofzuigers



IVB 7X - ATEX TYPE 22
Industriële stofzuigers



IVB 995 ATEX TYPE 22
Industriële stofzuigers

Productoverzicht



SC100
Schrobzuig-
machines



SC250
Schrobzuig-
machines



SC351
Schrobzuig-
machines



SC401
Schrobzuig-
machines



SC450
Schrobzuig-
machines



SC500
Schrobzuig-
machines



BA/CA 551/611
Schrobzuig-
machines



BA651/751/851
Schrobzuig-
machines



SC800
Schrobzuig-
machines



SC1500
Schrobzuig-
machines



SC2000
Schrobzuig-
machines



BR652/752/752C
Schrobzuig-
machines



BR755/755C/855
Schrobzuig-
machines



BR850S
Schrobzuig-
machines



SC3500
Schrobzuig-
machines



SC6000
Schrobzuig-
machines



SC6500
Schrobzuig-
machines



SC8000
Schrobzuig-
machines



CS7010
Combinatiemachine



CR1500
Combinatiemachine



SW200/250
Veegmachine



SW750
Veegmachine



SW900
Veegmachine



SR1000S
Veegmachine



SR1101
Veegmachine



SW4000
Veegmachine



SR1601
Veegmachine



SW5500
Veegmachine



SW8000
Veegmachine



FM400 L
Eenschijfs-
machines



FM400 H
Eenschijfs-
machines



FM400 D
Eenschijfs-
machines



BU500
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



BU800
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



ES300
Tapijt-, en
meubelreinigers

Total care-programma voor schoonmaakbedrijven

Het Total Care Programma bestaat uit vier elementen - elk ontwikkeld om een specifiek onderwerp aan te pakken waarmee u te maken krijgt als schoonmaakbedrijf en u te helpen om zo soepel en kosteneffectief mogelijk resultaten te leveren.

Het Nilfisk Total Care Programma biedt optimalisatie voor elk aspect van uw bedrijfsvoering - van het maken van de eerste offerte tot het beheersen van financiële resultaten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met minimale stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat wanneer wij u ondersteunen bij een groot aantal machine gerelateerde zaken

waar u dagelijks mee te maken heeft u dat tijd, stress en geld bespaart. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het algehele bedrijfsresultaat. Wij ondersteunen u graag bij het verbeteren van uw efficiëntie en het verlagen van de kosten.

Vier elementen voor optimalisatie

Het Nilfisk Total Care Programma biedt u een all-round oplossing gebaseerd op vier complementaire factoren, elk ontwikkeld om het niveau van kosteneffectiviteit in uw bedrijf te verhogen en uw klanten tevreden te stellen.

Optimaal reinigen

Cleaning Excellence helpt u de meest efficiënte inrichting voor uw schoonmaaklocatie te maken. U kunt rekenen op tijd- en geldbesparing vanaf de eerste evaluatie. Cleaning Excellence kijkt naar een groot aantal variabelen zoals arbeidskosten, beschikbare tijd en ruimtelijke parameters, om de meest kosteneffectieve oplossingen vast te stellen, gebaseerd op de machines en ervaring van Nilfisk die toonaangevend zijn in de branche.

Financiële flexibiliteit

Financiële flexibiliteit stelt u in staat om de ideale financieringsoplossing te selecteren voor uw specifieke situatie: aankoop van machines, financial leasing, huren voor lange termijn en huren voor korte termijn zijn allen mogelijk.


Service level assurance

Service Level Assurance heeft betrekking op de ondersteuning van de producten die we leveren met toonaangevende service en support. Het doel is om uw onderbrekingstijd tot een absoluut minimum te beperken en uw winst hoog te houden. Als uw partner in elke fase van het proces, biedt Nilfisk unieke klantondersteuning om u te helpen elke opdracht op tijd en binnen het budget te voltooien.

Fleet management

Systematisch beheer van uw schoonmaakwerkzaamheden maakt dat u het grote geheel overziet maar ook de details. Ons Fleet Management programma verzamelt de data die u nodig heeft voor het maken van de meest efficiënte planning. Het draagt bij aan het verlagen van de operationele kosten en het verhogen van de service door de implementatie van drie innovatieve oplossingen: QR-codes*, Machine Park overzicht* en TrackClean™*.

* Nog niet in alle landen beschikbaar



Haal het hoogste rendement uit de hoge filterkwaliteit

Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in

gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.



Laag energieverbruik

De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend. Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

Krachtige en betrouwbare Nilfisk motoren

De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging. Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoudt en voorkomt dat deze de motor beschadigen.

Een laag geluidsniveau helpt u te besparen op reinigingskosten

Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige, grote reinigungsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch. Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te passen!

Verbeter uw binnenklimaat met de effectieve Nilfisk filters

Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter, het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15 filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.





Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving

- Met een ketelinhoud die de beste in deze klasse is, hoeft u minder tijd te besteden aan het vervangen van de stofzakken
- Met een gewicht vanaf slechts 5 kg laat hij zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties
- Met het lage geluidsniveau van 58 dB(A) is deze stofzuiger geschikt om ook overdag overal schoon te maken
- Veilige en gemakkelijk te bereiken opbergmogelijkheid voor netsnoer en accessoires
- Afneembaar oranje netsnoer (niet op alle varianten)
- Hoog filtratieniveau met HEPA-uitblaasfilter
- Dubbele snelheidsfunctie voor gebruik in een breder scala aan toepassingen (niet op alle modellen)
- De VP300 laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand

De Nilfisk VP300 is een goed gebouwde en duurzame stofzuiger die dag in, dag uit zijn werk zal blijven doen. Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kantoren, hotelkamers, winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen.

Alle varianten van de Nilfisk VP300-serie bieden een maximaal filtratieniveau met het standaard HEPA H13 filter. Dit helpt om de luchtkwaliteit in de schoon te maken ruimten te verbeteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP300 ECO HEPA EU	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	69	73	73/70	73/70
Nominaal vermogen (W)	400	800	800/400	800/400
Zuigkracht buiseinde (W)	110	215	215/110	215/110
Luchtstroom (l/sec)	25	32	32/25	32/25
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	15	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kabellengte (m)	10	10	15	10
Gewicht (kg)	5	5.5	5.5	5.5
KENMERKEN				
Afneembare kabel			•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•	•
Met vaste kabel	•	•		
HEPA-filtratie	•	•	•	•
Twee snelheden			•	•
H13 Uitblaasfilter	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm			140 6700 540	
Plumeau 32mm domestic		140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Tuit plastic D32 L153 zwart		147 0146 500		
Tuit plastic 32 mm		147 0146 500		
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter compleet	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje				107402676
Afneembaar snoer 15 m oranje			107402901	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.				011 6431 500
Telescopic tube acc.	107403804			
Telescoopbuis 32 mm aluminium			011 8130 500	
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.		140 8246 040		
ARTIKELNUMMER	107415311	107415322	41600870	41600871



Stille reinigingskracht, al verkozen door miljoenen gebruikers

- Uitstekend geluidsniveau
- Uitstekende duurzaamheid door stevige stalen container
- Grote ketelinhoud
- HEPA H13 uitblaasfilter als standaard
- Parkeeroplossing als standaard
- Duurzame stalen container en stofzak van 15 liter
- Dubbele snelheidsfunctie bij geselecteerde varianten

De Nilfisk VP930 stofzuiger is de betrouwbare partner voor veeleisende schoonmaaktaken in hotels, scholen, kantoren en ziekenhuizen. Robuust en stabiel met een grote stofzak van 15 liter.

Het ingenieuze design optimaliseert de luchtstromingspatronen en reduceert het energieverlies tot een absoluut minimum. Het biedt u een van de stilste professionele stofzuigers ter wereld.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP930 ECO HEPA EU A++	VP930 HEPA Basic EU	VP930 HEPA EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	66	70	70/66
Nominaal vermogen (W)	400	760	760/400
Zuigkracht buiseinde (W)	120	240	240
Luchtstroom (l/sec)	26	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	16	23	23
Stofzakinhoud (l)	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	440x390x330	440x390x330	440x390x330
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	7.9	7.9	7.9
KENMERKEN			
Stofzak, 5 stuks			•
Binnenzijde vuilcontainer gespoten	•	•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•
HEPA-filtratie	•	•	•
Twee snelheden			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang UZ/GD 930 2 meter compleet	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Spleetzuigmond 32 mm	010 3098 500		010 3098 500
Plumeaucombinatie	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
Filter GD 930	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Motorfilter UZ 930 110 mm 3 stuks	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
Hepa filter H13	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500	011 6431 500
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		
Stofzak UZ930 5 stuks			140 7015 020
ARTIKELNUMMER	107415450	107415451	107415453



Efficiënt, zuinig en duurzame reinigingsprestaties

- 330/550W of 730/330 zuigmotor
- Dubbele snelheidsfunctie voor geoptimaliseerd energieverbruik en uitstekende schoonmaakprestaties
- Standaard geleverd met HEPA-uitblaasfilter
- Nieuwe, zeer betrouwbare magnetische sluiting van het stofcompartiment zorgt voor extra gebruiksgemak
- Leverbaar met standaard, afneembaar of oprolbaar netsnoer
- Beste in zijn klasse op het gebied van geluidsniveau

De Nilfisk VP600 is de juiste keus voor kosten-effectief schoonmaken in marktsegmenten zoals hotels, schoonmaakbedrijven, restaurants, kantoren en instellingen van diverse aard. De VP600 biedt een breed scala aan functies en mogelijkheden en u kunt daardoor een variant kiezen die exact bij uw specifieke schoonmaaktaken past. Kies de juiste netsnoeroplossing die de schoonmaakduur verkort en het werkproces verbetert. Fantastische voordelen voor de gebruiker en het intelligente design, bieden u wat u mag verwachten van een Nilfisk stofzuiger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70/74	62	74/70	74/70
Nominaal vermogen (W)	330/550	730	730/330	730/330
Zuigkracht buiseinde (W)	75/155	200	200/75	200/75
Luchtstroom (l/sec)	24/28	30	30/24	30/24
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	15/18	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kabellengte (m)	15	10	15	10
Gewicht (kg)	7	7	7	7
KENMERKEN				
Afneembare kabel	•		•	
Stofzak, 1 st.	•	•	•	•
Tweevoudige aandrijving	•		•	•
HEPA-filtratie	•	•	•	•
Snoeroprolmechanisme				•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm		140 6700 540		
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Mondstuk NE10 ECO			107413075	107413075
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056	107413056
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901		107402901	
Kabel cassette vast snoer VP600		107413043		
Kabelcassette oprolmechanisme VP600				107413048
Kabel cassette met plug entree VP600	107413044		107413044	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500		
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
ARTIKELNUMMER	107418540	107418541	41600860	41600861



Snoerloze stofzuigers

- Hoge productiviteit met werkduur tot 60 minuten op volledig opgeladen batterij
- Snellader, in slechts 40 minuten, biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Uitstekende reinigingsprestaties met boost functie voor de zwaardere reiniging
- Batterij aandrijving biedt grotere vrijheid om overal te reinigen
- Geen stopcontacten nodig
- Geen snoer dat blijft hangen of opgerold moet worden
- Veilig voor de omgeving zonder het risico dat gasten of de gebruiker over het snoer struikelen
- Geoptimaliseerde batterij capaciteit: intelligente Nilfisk technologie controleert de 36V lithium batterijen tijdens gebruik en opladen
- Laagste geluidsniveau, in deze klasse, van slechts 56 db(A) maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Standaard HEPA H13 uitblaasfilter garandeert een schone omgeving

De Nilfisk VP600 Batterij stofzuiger is een flexibele stofzuiger met twee snelheden die uw productiviteit een boost geeft - dankzij de snoerloze bewegingsvrijheid en de werkduur van 60 minuten. Met een laadtijd van slechts 40 minuten biedt deze stofzuiger non-stop reiniging door gebruik te maken van twee 36V lithium batterijen.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 Batterij	VP600 Batterij EU (2 batterijen)	VP600 Batterij - excl. lader
Nominaal vermogen (W)	650	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Gewicht (kg)	7.2	7.2	7.2
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	≤ 40	n/a
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30	60/30
Type HEPA filter	H13	H13	H13
KENMERKEN			
Stofzak (1 stk)	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
HEPA H13 hoofdfilter	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang zwart compleet D32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Kunststof tuit	107408039	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790	107417790
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056
HEPA H13 filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Telescoopbuis aluminium	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W - EU	41600864	41600864	
Batterij LI 36V 10S4P + Batt cover VP600 Batt	41600869	41600869	41600869
ARTIKELNUMMER	41600821	41600901	41600900



Schoonmaken met gemak


- Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen
- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheidskoppeling bespaart tijd
- Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
- Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet hindert

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basiseisen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken. Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten op het juiste niveau liggen!

Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te optimaliseren, is het loskoppelbare oranje netsnoer standaard inbegrepen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76	76
Nominaal vermogen (W)	780	780	780
Zuigkracht buiseinde (W)	225	225	225
Luchtstroom (l/sec)	33	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22	22
Stofzakinhoud (l)	10	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	5	4.5	4.5
KENMERKEN			
Aansluiting voor elektromondstuk			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500		140 8244 500
Tuit kunststof 32 mm	22302100		22302100
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filter zak 10l GD10	147 1099 500		
Filter zak 5 liter GD5		147 1100 500	147 1100 500
Premium harnas kit	147 1246 510		147 1246 510
Harnas standaard compleet		147 1090 510	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500	
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter			147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107417927	107417934	107417935



Snoerloze rugstofzuiger


- Maximale bewegingsvrijheid dankzij het snoerloze, ergonomische ontwerp voor op de rug
- Grote productiviteit tot wel 60 minuten werkduur op een volledig opgeladen 36V lithium batterij
- Zeer korte laadtijd van slechts 40 minuten biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Veiliger voor gasten, bezoekers en de gebruiker zonder een snoer om over te struikelen
- Optimale prestaties met boost functie die zuigkracht toevoegt voor zwaardere reiniging
- Laag geluidsniveau maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Optioneel HEPA filter leverbaar voor geoptimaliseerde luchtkwaliteit

De Nilfisk GD5 Batterij stofzuiger biedt alles om stofzuigen sneller te maken - geen snoer en geen stopcontacten nodig. Het ontwerp voor gebruik op de rug zorgt voor een groot gemak! Het compacte ontwerp zorgt dat de Nilfisk GD5 Batterij effectief afrekenet met stof in omgevingen met een beperkte bewegingsvrijheid tussen tafels en stoelen. De stofzuiger is ideaal voor gebruik in winkels, bioscopen, theaters, collegezalen, bussen, treinen en vliegtuigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD5 Batterij	GD5 Batterij incl. 2 batt.
Nominaal vermogen (W)	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	240x330x755	240x330x755
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1397	1397
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	< 40
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30
KENMERKEN		
Stofzak (1 stk)	•	•
Batterij uitvoering	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500
Kunststof tuit	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790
Voorfilter	147 1095 500	147 1095 500
Zakfilter	147 1100 500	147 1100 500
Telescoopbuis 32mm aluminium	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W - EU	41600864	41600864
Batterij LI 36V 1054P + Batterij handgreep	41600872	41600872 (2X)
ARTIKELNUMMER	41600841	41600941





De Nilfisk VU500 levert uitstekende schoonmaakresultaten

- Snelkoppeling voor snoer
- Afneembaar voedingsnoer voor snel onderhoud
- Standaard H13 HEPA-filter
- Borstel verwijderen zonder gereedschap
- Niet strepende slijtvaste bumper
- Handige handgreep

De Nilfisk VU500 borstelzuiger levert uitstekende reinigingsresultaten en is bovendien erg gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dankzij het rechtopstaande model. De borstelhoogte past zich automatisch aan afhankelijk van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld tapijt of harde ondergrond), waardoor ieder vloeroppervlak schoon wordt achtergelaten.



TECHNISCHE GEGEVENS	VU500 12'	VU500 15'
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	80	80
Nominaal vermogen (W)	810	810
Zuigkracht buiseinde (W)	130	130
Luchtstroom (l/sec)	27	27
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	16	16
Stofzakinhoud (l)	3.5	3.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	8	8.5
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Compact ontwerp	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•	•
Ergonomische handgreep	•	•
Slang opberghaken	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	147 0950 500
Spleetmondstuk 32 mm	147 1203 500	147 1203 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600
Borstel 12 inch rood	107407697	
Borstel GU 355/15 inch		147 0930 510
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
ARTIKELNUMMER	107418426	107418433



Een borstelzuiger voor grote oppervlakken

- 64 cm werkbreedte
- Twee zuigmotoren voor grote zuigprestaties
- Eén borstelmotor
- Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en aangenaam.




TECHNISCHE GEGEVENS	GU700A
Nominaal vermogen (W)	2250
Tankinhoud (l)	35
Zuigkracht buiseinde (W)	na
Luchtstroom (l/sec)	52
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22.2
Stofzakinhoud (l)	35
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1040x750x970
Kabellengte (m)	23
Gewicht (kg)	51
Werkbreedte (mm)	640
KENMERKEN	
Motor-aangedreven borstel	•
ARTIKELNUMMER	56330910



Compacte stof-/waterzuiger

- Push&Clean filterreiniging technologie
- Uitwasbaar PET fleec filter
- Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar als accessoire
- MultiFit accessoirestelsel met telescoop buis
- Eenvoudig accessoire-, en kabelopbergsysteem
- Blaasfunctie op de uitblaasluftstroom
- Roestvast stalen container (optioneel)

De Nilfisk VL200 stof-/waterzuigers zijn compact en eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met het Push&Clean filterreinigingssysteem en beschikken over een eenvoudig opbergsysteem voor accessoires. Een makkelijk te verplaatsen stof-/waterzuiger die optioneel uitgerust kan worden met een roestvast stalen container voor de zwaardere omstandigheden.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL200	VL200 inox
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Tankinhoud (l)	20	30
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	23
Stofzakinhoud (l)	14	14
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x390x510	390x400x640
Gewicht (kg)	7.5	10.5
KENMERKEN		
RVS reservoir		•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•
Opbergen van accessoires	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Slanghouder	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	107407310
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Filterelement ATTIX	302000490	302000490
Houder voor telescoopbuis D32 mm	107409978	107409978
Telescoopbuis 1130 mm, Ø 32 mm	81906500	81906500
ARTIKELNUMMER	107406660	107406661



De toekomst van stof-/waterzuigers

- Eenvoudig verwisselen van de filters door de scharnierende motorkop, het verwisselen gaat sneller en zowel de machine als de motorkop zijn beschermd
- Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk om met één machine zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven verwisselen
- MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen, accessoires en mondstuk opbergen op de machine

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350
Tankinhoud (l)	35	35
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20
Stofzakinhoud (l)	18	18
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x730	460x420x730
Gewicht (kg)	11.5	12.5
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1051	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	-	1051
Oppervlakte cartridge filter (cm²)	-	2070
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filtersysteem		•
Opbergen van accessoires	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Cartridge filter 35 l		107407297
Zak filter VL500-35	107407296	
Vloeistoffilter 35 l		107407299
Buis RVS Ø 32 mm	107407309	107407309
ARTIKELNUMMER	107405155	107405160




De toekomst van stof-/waterzuigers

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tankinhoud (l)	55	55	55	55	55	55
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	48	72	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	20	21	21	21
Stofzakinhoud (l)	28	28	28	28	28	28
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Gewicht (kg)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Oppervlakte zakfilter (cm²)	-	1840	-	-	1840	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Oppervlakte cartridge filter (cm²)	4410	-	4410	4410	-	4410
KENMERKEN						
Tweevoudige aandrijving				•	•	•
Dubbel filtersysteem	•		•	•		•
Inklapbare duwbeugel			•			•
Verstelbare handgreep			•			•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem			•			•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Harde vloerenmondstuk 400MM x Ø40MM - kit	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l	107407300		107407300	107407300		107407300
Zak filter 55-75L		107407304			107407304	
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302		107407302	107407302		107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107407459	107405156	107405161	107407460	107405157	107405162



De toekomst van stof-/waterzuigers

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-/waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 75-1 BSF	VL500 75-1 EDF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	2500	2500	2500
Tankinhoud (l)	75	75	75	75	75
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	72	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	21	21	21
Stofzakinhoud (l)	44	44	44	44	44
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x1030	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Kabellengte (m)	10	10	10	10	10
Gewicht (kg)	26	27.5	28	27	28.5
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1840	-	-	1840	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	-	1840	1840	-	1840
KENMERKEN					
Tweevoudige aandrijving			•	•	•
Dubbel filtersysteem		•	•		•
Inklapbare duwbeugel		•			•
Verstelbare handgreep		•			•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem		•			•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Harde vloerenmondstuk 400mm x Ø 40mm - kit	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l		107407300			107407300
Zak filter 55-75L	107407304			107407304	
Vloeistoffilter 55-75 l		107407302			107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107405158	107405163	107407462	107405159	107405164



Mondstukken

Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel



Vloerenmondstuk

Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende oppervlakken



Elektroborstel

Voor gebruik op tapijt



Stofzak

Synthetisch



Stofzak

Papier



Nat en droog filter

Voor VL500 serie



Zakfilter




Buizen

Chroom, staal, aluminium, telescopisch



HEPA filter

Voor VL500 serie



HEPA filters

(Afgebeelde type voor VP930)



Zuigslang

Voor VP930



118

Een echte industriële stofzuiger van 95 cm hoogte

Deze machine is met een vermogen van 1 kW geschikt voor het verwijderen van droge materialen. De stofzuiger is uitgevoerd in roestvrij staal om te gebruiken in industriële omgevingen. Bovendien is de 118 zeer klein en licht en beschikt de machine over een bijzonder goede ergonomie. Uitgerust met een HEPA-filter voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen.



VHS120

De meest compacte en krachtige industriële stofzuiger ooit

2 Kw vermogen, de VHS120 is geschikt voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De compacte stofzuiger is uitgerust met een 37 liter container en staat garant voor uitstekende prestaties. Ook beschikbaar in een M en H klasse uitvoering voor het verwijderen van toxisch materiaal. Deze uitvoeringen zijn voorzien van Longopac® systeem.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	118	VHS120	VHS120 MC
Voltage	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50	50
Beschermingsklasse	IP	43	44	44
Isolatieklasse	Klasse	F	I	I
Nominaal vermogen	kW	1	2	2
Luchtstroom zonder slang	L/min	2700	5500 - 330	5500 - 330
Vacuüm max.	kPa	21.5	21 - 210	21 - 210
Geluidsdruk niveau	dB(A)	75	74	74
Containercapaciteit	L	25	37	-
Longopac capaciteit	L	-	-	25
Type hoofdfilter			L Klasse Polyester	M Klasse Polyester met gelaste naden
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	8000	16000	16000
HEPA (H14) filter voor de motor	cm ²	-	-	-
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	cm	50x55x94	56x57x101.5	63x62.8x130
Gewicht	kg	26	38	51



Eenvoud is de basisgedachte achter de "All-in-one" stofzuigers

Wij bedoelen het gemak waarmee u de juiste combinatie ontvangt voor uw toepassing. U kunt nu kiezen uit 6 verschillende modellen samengesteld volgens de behoeften van 6 verschillende segmenten. Deze industriële stofzuigers zijn voorzien van de beste toebehorenkit die er voor zorgt dat de efficiëntie van de stofzuiger verhoogd wordt zodat deze de ideale oplossing voor u is.

Uw taak? Gewoon plug & play ... en verder gaan met uw werk zonder er bij na te hoeven denken. Wanneer uitgevoerd met het Longopac systeem dan is dit de ideale oplossing voor het verwijderen en afvoeren van bouwstof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS120 #ALGEMENE REINIGING	VHS120 FN #BAKKERIJ	VHS120 HC #B&C	VHS120 CC GV #METAAL - SPAANDERS	VHO200 #METAAL - VLOEISTOFFEN	VHO200 #WIJNMAKERIJ
Voltage	V	230	230	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	44	44	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Luchtstroom zonder slang	m³/u	312	312	312	312	270	270
Max vacuüm	kPa	21	21	21	21	23	23
Max vacuüm	mbar	210	210	210	210	230	230
Geluidsdruk niveau	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Containerinhoud	L	37	37	-	37	-	-
Longopac capaciteit	L	-	-	25	-	-	-
Max vloeistofinhoud	L	-	-	-	-	75	75
Spaander capaciteit	L	-	-	-	-	22	22
Hoofdfiltertype		L Klasse polyester	L Klasse polyester	M Klasse polyester (gelijmde naden)	L Klasse polyester	-	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	16000	16000	16000	16000	-	-
Hepa-filter H14 (upstream)	cm²	-	-	16000	-	-	-
Inlaat	mm	50	50	50	50	50	50
Lengte x Breedte x Hoogte	mm	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	560x570x1015	580x880x1230	580x880x1230
Gewicht	kg	38	38	53	38	60	60



S2B-S3B

Krachtig en eenvoudig

2 of 3 kW-krachtbron met twee of drie onafhankelijke motoren. De S2B- en S3B industriële stofzuigers verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters, metaalvijsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricagelocaties.



S2-S3

De eerste digitale en volledig modulaire industriële stofzuigers

Met een vermogen van 2 of 3 kW met "bypass"-motor nemen de modellen S2 en S3 natte en droge materialen op. Deze stofzuigers zijn uitgerust met een praktisch, elektronisch bedieningspaneel voor gemakkelijk gebruik en constante bewaking van de vacuümefficiëntie. Verkrijgbaar met een container van 40, 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met een wegwerpzak van plastic of Longopac®.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	S2B	S3B	S2	S3
Voltage	V	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Beschermingsklasse	IP	43	43	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	3	2	3
Luchtstroom zonder slang	L/min	5500	8100	5500	8100
Vacuüm max.	kPa	21	21	21.1	21.1
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	74	75	70	71
Containercapaciteit	L	50	50-100	40	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500	19500	19500
Inlaat	mm	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	cm	79.5x60x127.5	79.5x60x127.5-157	80x60x123	80x60x130-158
Gewicht	kg	64	67-70	62	68-71



VHS110 ATEX

Indien éénfase ATEX gecertificeerd moet zijn

1.1 kW, geschikt voor het opzuigen van droge materialen. De VHS110 ATEX is geschikt voor gebruik in ATEX Z22 omgevingen. Dankzij de koolborstelloze motor garandeert deze machine hoge prestaties, heeft minder onderhoud nodig en is geschikt voor continu gebruik. Het innovatieve PullClean systeem reinigt effectief het antistatische sterfilter tijdens gebruik. Het optionele HEPA14/ULPA15 filter voor de motor is de perfecte oplossing bij het opzuigen van fijnstof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 ATEX
Voltage	V	230
Frequentie	Hz	50
Beschermingsklasse	IP	64
Isolatieklasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1.1
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600
Vacuüm max.	kPa	22
Geluidsdruk niveau	dB(A)	76
Containercapaciteit	L	37
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10000
Inlaat	mm	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240
Gewicht	kg	42



T30S

Wanneer vermogen essentieel is

Met een vermogen van 3 kW is deze stofzuiger geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Bovendien is het de juiste keuze voor productiebedrijven, die op zoek zijn naar een stofzuiger met een goede prijs-/prestatieverhouding. Verkrijgbaar in drie verschillende versies: met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met polyethyleen LDPE zak of Longopac®, de "eindeloze" zak.

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

Compact, veelzijdig en volledig configureerbaar

Met 2,2 en 4 kW-vermogen is deze CTS/CTT-serie geschikt om droge materialen op te nemen. De bescheiden afmeting garandeert gemakkelijke beweging, manoeuvreerbaarheid en laat u bij iedere plek komen. De CTS-modellen zijn uitgerust met een zijkanaalverdichtingspomp voor een groot vacuüm en een gereduceerde luchtstroom. De CTT-modellen hebben een turbine, die een grote luchtstroom geeft en minder vacuüm.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	3	2,2	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5830	5300	7000	8900
Vacuüm max.	kPa	31	30	21	18
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	70	68	70	73
Containercapaciteit	L	50-100	50	50	50
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500	19500	19500
Inlaat	mm	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Gewicht	kg	100-103	100	114	119



T22 - T40 - T40W - T75

Afgestemd op de metaalindustrie

Van 2,2 tot 7,5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4,0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaal verdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of parallel geschakeld voor een grotere luchtstroom.



T22^{PLUS} - T40^{PLUS} - T40W^{PLUS} - T40^{PLUS} HE

Gezondheid en veiligheid als standaard

Van 2,2 tot 4,3 kW-vermogen, voor droge materialen. Deze serie is ontworpen om veiligheid bij productiebedrijven te garanderen, zelfs voor omgevingen met explosierisico (de stofzuigers zijn ATEX gecertificeerd). Daarnaast zijn de versies van de L-M-H-klasse geschikt voor het opnemen van gevaarlijke stoffen. De zijkanaalverdichtingspomp op de modellen T22PLUS en T40PLUS bieden een hoog vacuüm, terwijl de parallelle zijkanaalverdichtingspompen op het model T40WPLUS een grotere luchtstroom garanderen. Het model T40PLUS HE presteert efficiënt, met minder energieverbruik dankzij de inductiemotor die een vacuüm van 330 mbar en een luchtstroom van 270 m³/u produceert: geen vermogensbeperking, maar wel een verminderd elektriciteitsverbruik. Alle TPLUS-modellen zijn aanpasbaar naargelang uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Voltage	V	400	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Vacuüm max.	kPa	30	46	30	35	21	36	19
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Inlaat	mm	70	70	70	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1300x600x1640	1290x600x1260-1540	1290x600x1260-1540	1290x600x1360-1640
Gewicht	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907 serie

Oneindig vermogen voor oneindig veel mogelijkheden

Met een vermogen van 5,5 tot en met 13 kW zijn deze industriële stofzuigers geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Zij zijn sterk, krachtig en betrouwbaar, waardoor zij ideaal zijn voor continu en zwaar gebruik. Het grote filteroppervlak en de grote capaciteit van de container voorkomen stilstand van de machines. Verschillende modellen voor verschillende behoeften: grotere vacuümdruk, grotere luchtstroom of groter vermogen. Deze stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in de zware industrie.



3997 - 3997W - 3997WC

Eersteklas vermogen

Deze modellen zijn met hun vermogen van 22 kW geschikt voor het verwijderen van natte en droge materialen. Voor continu en zwaar gebruik. Deze industriële stofzuigers kunnen als basis dienen in een vast centraal afzuigsysteem dankzij hun grote vermogen. Standaard met een elektrische filterschudder.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Vacuüm max.	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
Vacuüm max. met overbelasting klep	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Containercapaciteit	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Lengte x breedte x hoogte	mm	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Gewicht	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* Standaard elektrische filterschudder



VHC110 - VHC120 - VHC200

Perslucht stofzuigers, een bijdrage aan de veiligheid



Perslucht aangedreven industriële stofzuigers voor omgevingen waar elektriciteit niet aanwezig is of verboden is. Deze modellen zijn ideaal voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De modellen VHC110 en VHC120 zijn uitgevoerd met een nieuwe meertraps vacuüm generatoren technologie voor een minimaal verbruik van lucht en voor optimale prestaties. De VHC200, het grootste model in de serie, is de juiste oplossing voor zware toepassingen waar een groot vacuüm en een grote luchtstroom vereist zijn. Alle modellen zijn leverbaar in ATEX en EXP uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHC110	VHC120	VHC200
Luchtverbruik*	(NL/min)	630	1260	2650
Benodigde druk	bar	4/7	4/7	6
Luchtstroom zonder slang	L/min			5600
Vacuüm max.	kPa	32.5	32.5	38
Geluidsdruk niveau	dB(A)	71	72	70
Containercapaciteit	L	37	37	50-100
Type hoofdfilter		"L" klasse polyester sterfilter	"L" klasse polyester sterfilter	Polyester sterfilter
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	16000	16000	19500
Inlaat	mm	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
Gewicht	kg	37	37	67-70

*met 6 bar druk



VHO 200

Opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Met zijn vermogen van 2,4 kW is deze éénfase industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van maar liefst 75 liter vloeistoffen van welke aard dan ook; ook wanneer deze vermengd zijn met vaste materialen. De afvoer gebeurt zeer snel door simpelweg de klep te activeren om de luchtstroom te veranderen in een uitblaasstroom. Deze stofzuiger is uitgerust met een spanenkorf, die vaste materialen kan scheiden van vloeistoffen.



ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Olie opzuigen om te besparen

De modellen ECO-OIL 13 en ECO-OIL 22 met respectievelijk 1,3 kW éénfase en 2,2 kW driefase motor, zijn speciaal ontworpen om olie, viscos vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen worden van elkaar gescheiden door middel van "macrofiltratie". Dit stelt de gebruiker in staat om de opgezogen olie en vloeistoffen te recycleren en te hergebruiken.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Voltage	V	230	230	400
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	43	55
Isolatieklasse	Klasse	I	B	F
Nominaal vermogen	kW	2,4	1,3	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500	2675	5100
Vacuüm max.	kPa	23	31,3	32,3
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	70	70	71
Spanen capaciteit	L	22	30	30
Vloeistof capaciteit	L	75	180	180
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Gewicht	kg	60	120	135

Alle modellen zijn uitgevoerd met oliebestendige wielen met rem.
Alle afdichtingen zijn oliebestendig.



De industriële stofzuiger is een belangrijk hulpmiddel bij 3D printing, voornamelijk bij de overschakeling tussen de productie van verschillende producten en aan het eind van het productieproces. Nilfisk heeft een speciale serie producten en oplossingen voor dit segment, gecertificeerd door een onafhankelijke externe partij, en volgens de meest stringente Europese en Amerikaanse regelgeving (BG109 en NFPA484 2018). De serie bevat eenfase, driefase en perslucht-aangedreven stofzuigers, voorzien van een dompelsysteem in de container, wat de ideale oplossing is wanneer brandbaar stof opgezogen moet worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Voltage	V	230	400	400	-	-	-
Frequentie	Hz	50	50	50	-	-	-
Beschermingsklasse	IP	64	65	65	-	-	-
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	-	-	-
Nominaal vermogen	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Luchtverbruik (bij een druk van 6 bar)	NI/min	-	-	-	630	1260	2650
Vereiste druk	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Vacuüm max.	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Geluidsdruk-niveau	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. stofcapaciteit*	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Type hoofdfilter		Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Inlaat	mm	50	70	70	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Gewicht	kg	42	138	167	37	37	70

* De maximale containercapaciteit is afhankelijk van de aanwezigheid van het inertiseringssysteem. Lokale vereisten kunnen zorgen voor een nog beperktere capaciteit in termen van maximale opname capaciteit.



IVT1000

De stofzuiger voor cleanrooms

Deze stofzuiger is uitermate geschikt voor plaatsen waar sterilisatie en volledige controle over besmettingsrisico's een standaard vereiste zijn. De machine is stil en kan volledig worden gesteriliseerd. De juiste oplossing voor het opzuigen van kleine hoeveelheden giftige stoffen (HEPA/ULPA-filtratie).



VHS110 CR

Cleanroom vriendelijke stof-/waterzuiger

De Nilfisk VHS110 CR is de innovatieve stof-/waterzuiger voor cleanrooms. Het ontwerp volgens de GMP richtlijnen en de roestvrij stalen uitvoering zorgen dat deze Nilfisk stofzuiger eenvoudig te reinigen en te onderhouden is. Het na de motor geplaatste ULPA15 filter voorkomt besmetting in de cleanroom. De voor de motor geplaatste HEPA14 of ULPA15 filters garanderen de hoogste filter efficiëntie in geval van zeer fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	IVT1000	IVT1000 H-Klasse	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Beschermingsklasse	IP	40	40	40	54
Isolatieklasse	Klasse	-	-	-	I
Nominaal vermogen	kW	1.2	1.2	1.2	1
Luchtstroom zonder slang	L/min	2283	2100	2100	2967
Vacuüm max.	kPa	19.8	20	20	20.5
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	61	61	61	76
Containercapaciteit	L	12.5	12.5	-	37
Capaciteit stofzak	L	6.5	8	6.5	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2100	2573	2573	10000
Inlaat	mm	32	32	32	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Gewicht	kg	9	11.5	9	39



VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211

De meest compacte stofzuigers voor geautomatiseerde toepassingen


Van 0,45 tot en met 0,85 kW-vermogen zijn deze driedfase, vaste industriële stofzuigers de kleinste uit de Nilfisk-reeks. Bovendien zijn deze stofzuigers ideaal om te integreren met procesmachines voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof of snijafval. Ontworpen in overeenstemming met de GMP-vereisten. De machines zijn stil en hebben een uitstekende filtratie dankzij het standaard hoofdfilter en het HEPA H14 absoluutfilter voor de motor.



VHW310 - VHW311

Beste ingebouwde vacuümtechnologie

1,5 kW vermogen. Ideaal om te worden geïntegreerd in een procesmachine, waarbij er slechts beperkte ruimte beschikbaar is en hoge prestaties vereist zijn. Het model VHW311 kan gemakkelijk ter plekke worden geüpgraded met een absoluutfilter en wielen, zodat het een mobiele, industriële stofzuiger wordt.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Luchtstroom zonder slang	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vacuüm max.	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Containercapaciteit	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Inlaat	mm	40	40	40	40	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Gewicht	kg	17	25	23	31	49	61



VHW320 - VHW321

Multifunctionele innovatie

1,5 kW vermogen, ideaal als apparatuur in procesmachines en/of voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Deze machines zijn voorzien van het nieuwe PullClean systeem om op effectieve wijze het filterpatroon te reinigen, terwijl de stofzuiger gewoon door blijft zuigen. De VHW321 is dankzij haar innovatieve en gladde vormgeving gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren (GMP-conformiteit). Bij de H-klasse stofzuiger vervangt u het absoluutfilter op een veilige manier, namelijk zonder in contact te komen met het filter en de gevaarlijke stoffen.



VHW420 - VHW421

Wanneer hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld

De VHW420 is speciaal ontworpen om de hoogste prestaties in volledig geautomatiseerde toepassingen die 24/7 actief zijn, te garanderen. Het model VHW421 is de perfecte samensmelting tussen prestaties en hygiënisch ontwerp volgens GMP-vereisten. Deze machine is gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Luchtstroom zonder slang	L/min	3200	3200	5100	5100
Vacuüm max.	kPa	18.5	18.5	19	19
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	60	61	63	65
Containercapaciteit	L	25	25	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10000	10000	20000	20000
Inlaat	mm	50	50	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	73	83	100	113



VHW440

De hoogste prestaties voor volledige hygiëne

Met 4 kW-vermogen levert deze stofzuiger uitstekende prestaties voor wat betreft vacuüm, luchtstroom en filtratie. Geschikt voor een totale reiniging van productie-omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW440
Voltage	V	400
Frequentie	Hz	50
Beschermingsklasse	IP	55
Isolatieklasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	7000
Vacuüm max.	kPa	23
Geluidsdruk niveau	dB(A)	67
Containercapaciteit	L	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	20000
Inlaat	mm	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	540x970x1390
Gewicht	kg	113



R serie

De snelste manier om snijresten te verzamelen

Van 0,85 tot 4 kW-vermogen, geschikt voor het opnemen van snijresten en snippers (papier, plastic, textiel) bij productielijnen. De zuigkracht, constructiekenmerken en afmetingen zijn daarom afgestemd op de productiemachines die zij ondersteunen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	R104	R154	R155	R305	3507W R
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	2600	3300	3300	5100	8600
Vacuüm max.	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	68	72	72	75	74
Containercapaciteit	L	114	114	150	150	215
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
Inlaat	mm	50	50	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Gewicht	kg	38	40	47	61	155




Elektrische pneumatische transportsystemen



Elektrische pneumatische transportsystemen genereren onderdruk met zijkanaalverdichtingspompen. Volgens richtlijn 1935/2004 kunnen deze machines gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie. De serie bestaat uit:

- 3VT serie – transportsysteem voor poeders tot 500 kg/u en/of granen kleiner dan 1 mm. Geen vermenging van materialen.
- 9505 serie – op luchtstroom gebaseerd transportsysteem voor lege capsules.
- A128X serie met éénfase motor – transportsysteem voor materialen tot 300 kg/u en granen groter dan 1 mm.
- PCT421FG serie – transportsysteem voor het verplaatsen van kwetsbare producten naar verpakkingsmachines.
- Modulaire systemen: tailor-made oplossingen voor specifieke toepassingen.



Persluchtaangedreven pneumatische transportsystemen



Pneumatische transportsystemen binnen deze serie zijn uitgevoerd met persluchtaandrijving. Deze systemen hebben een laag geluidsniveau, een grote flexibiliteit en nemen weinig ruimte in beslag. Dankzij de gebruikte vacuüm-technologie is het energieverbruik van de compressor vergelijkbaar met die van elektrische systemen.

De standaard serie garandeert een zeer hoog hygiëne niveau. Vervaardigd van AISI 304 roestvast staal is dit ideaal voor toepassingen waar prestaties, compactheid en weinig onderhoud zijn vereist. Deze serie is uitgevoerd met de "S serie" motor, met een capaciteit tot 3100 kg/u. De premium serie is voor gebruik waar een optimaal niveau van technologie, efficiëntie en hygiëne vereist is. Alle onderdelen die in contact komen met het materiaal, behalve de pakkingen en het filter, zijn gemaakt van AISI 316L roestvast staal; de H-serie motor is zelfs nog efficiënter, in termen van energieverbruik, en kan tot 2600 kg/u verplaatsen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eenheid	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Voltage	V	400	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
Frequentie	Hz	50/60	50/60	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Beschermingsklasse	IP	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Isolatie klasse	Klasse	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	W	0,55	0,75	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Perslucht	0,36	1	1	2,2	1,5
Luchtstroom max	m ³ /u	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Vacuüm max	kPa	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Geluidsniveau	dB(A)	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Containercapaciteit	L	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Vereiste druk	bar	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Vereiste luchtdruk	nl/sec bij 6 bar	0,2	0,2	3,5	7	28	28	-	0,56	0,56	-	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Inlaat	mm	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Afmeting container LxBxH	cm	27.5x27.5 x54.2	27.5x27.5 x54.2	35.1x38.6 x28.7	44.2x48.9 x67.1	46.2x44.8 x106.7	48.6x55.3 x103.8	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Gewicht container	kg	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Afmeting trolley + motor LxBxH	cm	76x46x87	76x46x87	-	-	-	-	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Gewicht complete trolley	kg	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Materiaal		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Capaciteit verplaatsen	kg/u	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

*Capsules per seconde



CENTRALE AFZUIGSYSTEMEN




Centrale afzuigsystemen zijn het juiste hulpmiddel wanneer grote oppervlakken gereinigd moeten worden, er grote hoeveelheden vuil moeten worden opgezogen en ook voor het leveren van vacuüm wanneer ze aangesloten zijn op procesmachines.

De voordelen:

- De mogelijkheid om vanaf vele aansluitpunten tegelijk materialen op te zuigen
- Ze kunnen continue werken, een directe besparing op middelen
- Opgezogen materiaal wordt opgevangen in één container, deze kan zowel binnen als buiten de fabriek worden geplaatst, wat het makkelijker maakt voor de gebruikers in verband met recycling

Centrale afzuigsystemen bestaan in de basis uit een zuigeenheid, een bedienings-/controle paneel, een filtersysteem, een opvang-/lossysteem en een leidingsysteem met aansluitpunten op de gewenste plaats. De nieuwe serie is ontwikkeld zodat deze modulair, stil en duurzaam is. Gewoon slim!



A Zuigeenheid

B Silo/Filterkamer

C Leidingsysteem

D Snel aansluiting voor slang

E Vloeistof voorafscheider

F Heavy Duty voorafscheider

G Voorafscheider voor hete materialen

H Aansluiting op proces machines



De lichte maar heavy-duty stofzuiger

- Laag geluidsniveau
- Wasbaar filter in polyester of katoen materiaal
- PTFE (anti-kleef) en Nomex (hitte bestendig) filter optioneel
- 9 liter container capaciteit
- Lichtgewicht aluminium constructie - ontwikkeld voor jaren van zwaar gebruik
- Unieke dubbele filter mogelijkheid leverbaar met HEPA of ULPA uitblaasfilters
- Zakloos gebruik is mogelijk
- Stofklasse L-gecertificeerd

Lichtgewicht en draagbaar, de Nilfisk GM 80P is het symbool van de Nilfisk kwaliteit en voorziet in duurzaamheid, hoge prestaties en efficiënte reiniging - vereist door professionals.

De stevige aluminium container is bijna onverwoestbaar en daardoor zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden.

Gemonteerd op een sterk metalen onderstel met grote rubber wielen is de stofzuiger eenvoudig te verplaatsen. Ideaal voor gebruik in werkplaatsen, chemische/farmaceutische industrie en productielijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GM 80P LC	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
IP beschermingsklasse	IP20	IP20
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	38	38
Containerinhoud (l)	12.25	12.25
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	2100	2100
Max. vacuüm (kPa)	27	27
Aansluiting (mm)	38	38
Gewicht (kg)	8	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x300x410	390x300x410
Type hoofdfilter	Katoen	Polyester
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Robuust stalen chassis	•	•
Fleece stofzak	•	•
Uitwasbaar filter	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang kunststof huishoudelijk		12041500
Slang kunststof compleet	12097500	
Plumeau 32 mm	11276901	11276901
Meubelmondstuk compleet 32mm		32043700
Tuit kunststof 150 x 32 mm	81140900	81140900
Combimondstuk met wiel 32mm	140 8492 510	140 8492 510
Filter GS 80 / GS 81	61543000	
Filter polyester groen GS/GM 80		62348600
Filter microstatisch (2x)	11641000	11641000
Buis 56 cm 32 mm	11112401	11112401
Gebogen buis D32 staal	107402630	
ARTIKELNUMMER	107418493	107418492



Krachtige stofzuiger

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met minimaal verlies aan prestaties
- PTFE duurzaam filter met anti-kleef membraan en minimale filter efficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem
- Stofklasse L gecertificeerd
- Unieke dubbele filtratie mogelijk met HEPA filter
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor de ultieme flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, opbergen van gereedschap en optioneel handvat voor trolley voor eenvoudig opbergen en verplaatsen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaasluucht en duurzame stofzak

De Nilfisk VHS 40 stofzuiger serie is de nieuwe standaard voor wat betreft ontwerp en kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers portfolio. Met een innovatief filtersysteem, verbeterde prestaties en robuust ontwerp biedt deze serie een juiste oplossing voor professionele gebruikers die een veilige en betrouwbare stofzuiger zoeken. De Nilfisk VHS 40 heeft meer vermogen, een afgesloten filtersysteem en automatische filterreiniging - ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de industrie en de bouw.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x600
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	
Slang en kabelhouder	•	•
InfiniClean filterreiniging		•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540
Zuigbocht 36mm SQ RVS		46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074
Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	
HOSE Ø36X4000 MM AS RED		107413544
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412160	107412165

VHS 42 M-H - Eénfase industriële stofzuigers voor gevaarlijke stoffen



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem minimaal verlies aan prestaties
- Duurzaam PTFE filter met anti-kleef membraan en minimale filterefficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op enkele modellen
- Stofklasse M en H certificering inclusief Asbest
- Unieke dubbele filteroplossing mogelijk voor de H klasse/HEPA - inclusief een drietraps filtratie
- Stroom sensor met gecombineerd akoestisch signaal en LED waarschuwing
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor volledige flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, bevestiging voor gereedschapskist en optioneel handvat voor trolley voor gemakkelijk verplaatsen en opbergen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaasluft en Long-Life stofzak

De Nilfisk VHS 42 M/H stofzuigers zijn een nieuwe standaard qua ontwerp en kenmerken binnen de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatieve filtersystemen, verbeterde prestaties, robuust ontwerp en stofklasse M/H certificering, biedt deze serie een fantastische oplossing voor professionele gebruikers die een betrouwbare stofzuiger zoeken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. De Nilfisk VHS 42 M/H heeft een groot zuigvermogen, een geseald stofstelsel en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de bouw en andere industrieën wanneer gevaarlijke stoffen worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V~/-/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	42	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Dubbel filter systeem	•		•	
Antistatisch systeem	•	•	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•		
InfiniClean filterreiniging			•	•
Wegwerpzak, 1 st.				•
Fleece stofzak, 1 st.		•		•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540	107413540	107413540
Filter element Ø140X75 H-klasse/HEPA	107413555		107413555	
Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	46691	46691	46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535	302000535	302000535
HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	107413544	107413544	107413544
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	302002331		
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog			302003666	302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412162	107412161	107412167	107412166



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor industriële toepassingen
- Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige filterreiniging
- 70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar door betrouwbaar vlottersysteem

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en voor hoge kosten zorgen.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 961-01
IP beschermingsklasse	IPX4
Stofklasse	L
Nominaal vermogen (W)	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm ²)	7800
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit
Gewicht (kg)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Type hoofdfilter	PET
KENMERKEN	
Kiepbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Nat & droog prestaties	•
Laag geluidsniveau	•
RVS reservoir	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement Ø 275x187	107400562
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890
ARTIKELNUMMER	302002914




Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen

- Twee motoren voor industriële prestaties
- XtreamClean volledig automatisch filterreinigings-systeem, ook leverbaar in H klasse
- Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Standaard geleverd met één stofzak
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kan snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Stofklasse	L	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1200	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120	120
Containerinhoud (l)	50	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	7800	7800
Max. vacuüm (kPa)	23	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Gewicht (kg)	45	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990	615x690x990
Type hoofdfilter	PET Nano	Papier/Glasvezel
KENMERKEN		
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Laag geluidsniveau	•	•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter Ø 275x187 H-klasse		107400564
Filterelement Ø 275x187	107400562	
Stofzak 5 st.	302001480	302001480
Veiligheidszak (5 stk)		302003473
ARTIKELNUMMER	302002916	302002917



Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen

- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z22
- Koolborstelloze motortechnologie, lange levensduur, ATEX toepassingen
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke start bij beperkte netwerken
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter roestvrij stalen container kan eenvoudig worden gekanteld of getild om te legen

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is uitgerust met een unieke koolborstelloze motor. Dit garandeert een lange levensduur en maakt de stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 7-M ATEX TYPE 22
IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	M
Nominaal vermogen (W)	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	56
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	3000
Max. vacuüm (kPa)	25
Aansluiting (mm)	50 type 22
Gewicht (kg)	27.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x605x970
Type hoofdfilter	PET
KENMERKEN	
Stofzak	•
Toerentalregelaar	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement ATTIX	302000490
Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1	44193
ARTIKELNUMMER	302001895

IVB 995 ATEX TYPE 22 - Industriële veiligheidsstof-/waterzuigers



Industriële ATEX zone 22 veiligheidszuiger voor explosiegevaarlijk stof

- Krachtige twee motorige machine geschikt voor gebruik in ATEX type 22 omgevingen
- Stofzuiger voor stofklasse H en M
- Volledig antistatische machine, voorzien van 2 luchtinlaten en 2 veiligheidsafsluitdoppen
- 2 Koolborstelloze motoren
- XtremeClean automatische filterreiniging in H en M klasse
- Groot filteroppervlak H klasse uitvoering voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- RVS container
- 10 meter kabel voor een groot bereik

De Nilfisk IVB 995-OH/M SD XC Type 22 veiligheidsstofzuiger is de meest krachtige twee motorige machine die is goedgekeurd om te gebruiken in ATEX Zone 22 omgevingen, voor zowel stofklasse H als M (zie wetgeving EN 60335-2-69). Uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem en een RVS container.



TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 995 ATEX TYPE 22

IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1100
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	10000
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 Type 22
Gewicht (kg)	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Type hoofdfilter	Papier/Glasvezel

KENMERKEN

Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Laag geluidsniveau	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•
Goedgekeurd voor stofklasse H	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041

ARTIKELNUMMER

302002919




VAST VLOERENMONDSTUK
Type 22, ø 50 x 600 mm



**BUIZEN REINIGINGSMONDS-
STUKKEN**



**STOFZAKKEN
(VPE 5 STUKS)**
Voor IVB 5, 7 en 9



VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST



MACHINE/VLOER SET (38 MM)
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)



ZUIGSET
Standaard zuigset voor algemene toepassingen



OVEN REINIGINGSSET
Ø38mm



INDUSTRIËLE REINIGINGSSET
Ø50mm



**SET VOOR METAAL-
SPAANDERS**
Ø50mm



De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
- Indicatie indien de watertank leeg is
- Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
- Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
- Flexibel gebruik van de machine
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Op de schoonwatertank bevindt zich een doseerbakje voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



reddot award 2017
winner



TECHNISCHE GEGEVENS	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Nominaal vermogen (W)	800	800
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	620/310	620/310
Schrobbreedte (mm)	310	310
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	3/4	3/4
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	2100	2100
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruto gewicht (gvw) (kg)	15	15
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Tank in tank oplossing	•	•
Bedieningsstang voor gebruik met twee handen	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	107411860
Handvat	107413470	107413470
Tapijtkit		107411865
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	107413490
Losse zuigbuis met slang (externe kit)		107411864
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt		107411868
Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	107411867
ARTIKELNUMMER	107408100	107408103



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.



reddot award 2017
winner



TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage (V)	36
Nominaal vermogen (W)	300
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	1000
Borsteldruk (kg)	Max 12
Zuigmondbreedte (mm)	340
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Stroomverbruik (kW)	0.3
Werkduur (min)	40

KENMERKEN

Compact design	•
Lithium batterij	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•
Eenknops inschakeling	•
Tank in tank oplossing	•
Schrobben en vegen	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Borstel cyl. 340mm medium nylon wit	9100002066
Mini container kunstst. voor vuil PKD	9100001964
Zuigrubbers 360mm PU 2 stk, set	9100002064
Batterij li kit incl lader EU UK	9100002056

ARTIKELNUMMER

9087380020



Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingssysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC351	SC351 FULL PACKAGE
Voltage (V)	12	12
Nominaal vermogen (W)	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27
Zuigmondbreedte (mm)	470	470
Lengte x breedte x hoogte (mm)	730x475x450	730x475x450
Bruto gewicht (gvw) (kg)	73	73
KENMERKEN		
Met ingebouwde lader	•	•
Automatische borstelstop	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•
Batterij indicator	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel 14 inch prolene 370mm		9099999000
Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	9100000077
BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL		9100001664
Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713
ARTIKELNUMMER	9087340020	9087341020



Urenlang consistente reinigingsprestaties

- Compact ontwerp en eenvoudig te manoeuvreren dankzij de aandrijving
- Productieve en krachtige zuigmotor garandeert een superdroge vloer
- Borstel click on/off systeem, lichtgewicht zuigmond zonder slangaansluiting
- Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voorkomt overdosering van reinigingsmiddel, spaart het milieu en bespaart op de reinigingskosten
- De gepatenteerde Nilfisk SilentTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau tot 65dB - of 60dB in de "fluisterstand"

De compacte en uiterst manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid en het gebruikersgemak die u nodig heeft voor betere reiniging. Deze schrobzuigmachine beschikt over een zeer laag geluidsniveau voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PACKAGE	SC401 43 BD FULL PACKAGE	SC401 43 E
Voltage (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Nominaal vermogen (W)	450	450	450	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Schrobbreedte (mm)	430	430	430	430	430
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140	140	140	170
Borsteldruk (kg)	24	24	24	24	30
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruto gewicht (gvw) (kg)	149	158	166	158	148
KENMERKEN					
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Kabel uitvoering					•
Aandrijving		•		•	
One-Touch Bediening	•	•	•	•	•
Borstel click-on/off	•	•	•	•	
Nilfisk SilentTech™ en Silent Mode	•	•	•	•	
Inknijpbare afvoerslang voor dosering	•	•	•	•	•
Grofvuil filter	•	•	•	•	•
Vul slang	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddel Doseer systeem			•	•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Vulslang	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Kabel met EU stekker L.2000mm SIP			9100000787	9100000787	
Kabel met UK stekker L.2000mm			1465629000	1465629000	
Zuigmondrubbers 730mm 29 inch rubber kit	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Padhouder plat 17 inch 432mm			9100002050	9100002050	
Borstel D.430 prolene PPL			L08812891	L08812891	L08812891
Urenteller 24V KIT			9100002257	9100002257	
Reinigingsmiddel doseersysteem KIT			9100002531	9100002531	
Snelaansluiting vulslang	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC			80564310	80564310	
Ingebouwde lader 24V 13A 100-230V kit EU/UK			9100002545	9100002545	
ARTIKELNUMMER	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020




Schrobzuigmachine die reinigen eenvoudig maakt

- Het lage geluidsniveau maakt overdag reinigen mogelijk
- Polyethyleen roestbestendige tank garandeert duurzaamheid
- Het automatisch 'uitbreek mechanisme' van de zuigmond voorkomt schade en verlengt de levensduur
- Eenvoudige bediening wordt ondersteund door automatische uitschakeling van de zuigmotor bij een volle tank evenals uitschakeling van de borstels en watertoevoer in neutraal
- Grote vuilwatertank en verwijderbare beschermkappen voor eenvoudige reiniging
- De elektrische componenten zijn in een waterbestendige behuizing geplaatst voor betrouwbaarheid en veiligheid

In overeenstemming met de meer dan 100 jarige traditie van Nilfisk combineert de Nilfisk SC450 schrobzuigmachine prestaties, betrouwbaarheid, productiviteit en gebruiksgemak in een goed ontworpen efficiënte 'all round' schrobzuigmachine.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC450 B	SC450 E
Nominaal vermogen (W)	810	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	70
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2120/1272	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	40/45	40/45
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	154	150
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	34	34
Zuigmondbreedte (mm)	760	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Bruto gewicht (gvw) (kg)	190	135
KENMERKEN		
Kabeluitvoering		•
Batterij uitvoering	•	
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Batterij indicator	•	
Erg. bedieningsstang met twee veiligheidssch.	•	•
Inknijpbare afvoerslang	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279
ARTIKELNUMMER	9087370020	9087372020



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werksnelheid
- Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatief display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofdgebruikerssleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrob breedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek

- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden
- Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PACKAGE	SC500 53R B
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	930	930	930
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Schrob breedte (mm)	530	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Toerental borstel (tpm)	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	5	5	5
Zuigmond breedte (mm)	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruto gewicht (gvw) (kg)	207	207	207
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
KENMERKEN			
Kliksysteem borstels	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	9100000703	9100000703	9100000703
Grofvuil filter			
Smart key-supervisor (Geel)	56116519	56116519	
Smart key-user (Blauw)	56116518	56116518	
Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem kit SC500			
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025	
Zuigmond rubbers 740 mm 29" rubber	9100000810	9100000810	9100000810
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400	
Ingebouwde lader		9099995000	
ARTIKELNUMMER	9087401020	9087400020	9087402020



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 551C D	BA 551C D	BA551 D met aandrijving	BA 611 D	CA 551
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1010	1230	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	3420/2055	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	510	510	530	610	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	1 Schijf	2 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	570	570	135	230	150
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	530/508	305/305	530/508
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28	21/28	30
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6	4
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	760	810	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	255	256	186
KENMERKEN					
Aandrijfmotor	•	•	•	•	
Kabeluitvoering					•
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	
Zuigmond	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279		9100000279
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking				9100000280	
Inbouwvlader 24 V 13A		909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	
ARTIKELNUMMER	908 7148 020	908 7158 020	908 7157 020	908 7159 020	908 7150 020



Een gerenommeerde generatie schrobzuigmachines

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A)) voor reinigen overdag
- De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5,6 km/u werksnelheid en de grote tanks garanderen een hoge productiviteit
- Sterke constructie, modern design en betere materialen bieden een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur
- Verwisselbare schrobdeks bieden de keus uit 3 schijfborstel deks en 71 cm cilindrisch

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk BA 651/751/851 serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie schrobzuigmachines met een extra toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 651	BA 651 met lader	BA 751	BA 751C	BA 751 met lader	BA 851	BA 851 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1420	1420	1420	1820	1420	1420	1420
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58	58	58	58
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4820/2895
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710	710	860	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	220	220	220	613	220	220	220
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	-	370/355	430/432	430/432
Borsteldruk (kg)	32/52	32/52	32/52	35	32/52	32/52	32/52
Maximum snelheid (km/u)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890	890	1040	1040
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050	1570x600x1050
Bruto gewicht (gvw) (kg)	470	470	470	470	470	470	470
KENMERKEN							
Schijfborstelsysteem	•	•	•		•	•	•
Container voor vuil				•			
Verstelbare handgreep	•	•	•	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•		•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•	•	•
Zuigmond							
STANDAARD TOEBEHOREN							
Zuigrubber non marking 890mm/35 kit	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281		
Inbouwlader 24V - 25 Ah		9097597000			9097597000		9097597000
Rubbers kit non marking 1040mm/41						9100000282	9100000282
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000					
Spatrand BA 750			909 5345 000		909 5345 000		
ARTIKELNUMMER	9087240020	9087241020	9087243020	9087246020	9087244020	9087247020	9087248020



SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigingsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	95/95	95/95	95/95
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	270	840	270
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	36/77	36	36/77
Maximum snelheid (km/u)	5.8	5.8	5.8
Zuigmondbreedte (mm)	910	910	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruto gewicht (gvw) (kg)	487	492	488
KENMERKEN			
Schijfborstelsysteem	•		•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Instelbare borsteldruk	•		•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	56112355	56112355	56112355
Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330		
Zuigrubberkit rood rubber 71cm		56112331	
ARTIKELNUMMER	56112034	56112036	56112035



SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfuncties in-/uitschakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met elektronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiëntie dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdient.



TrackClean™

TECHNISCHE GEGEVENS

	SC1500
Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	840
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2438/1707
Schrobbreedte (mm)	510
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	44/46
Aantal borstels en soort	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140
Borsteldruk (kg)	23/40
Maximum snelheid (km/u)	Vooruit 4.8/Achteruit 3.5
Zuigmondbreedte (mm)	680
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x610x1330
Bruto gewicht (gvw) (kg)	326
Min. draaicirkel (cm)	151

KENMERKEN

Batterij uitvoering	•
Eenknopsbediening	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Zuigmond	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Grofvuil filter	56104360
Vulslang	56112355
Zuigstripset 510 mm rood	56104483
Spatrand borstel	56104240

ARTIKELNUMMER

56104002



Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Voltage (V)	24	24
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	70/70	70/70
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruto gewicht (gvw) (kg)	342	342
KENMERKEN		
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•
Kliksysteem borstels	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•
2 sleutel systeem	•	•
Zuigmond	•	•
SmartFlow systeem	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Vulslang	9100000952	9100000952
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	56116519
SMART KEY-USER Blauw	56116518	56116518
Ecoflex kit SC2000		9100002389
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	9100000490
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit		9100000940
ARTIKELNUMMER	9087410020	9087411020



Revolutionair schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogt
- Zeer compact ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



TrackClean™

TECHNISCHE GEGEVENS	BR652	BR652 met lader	BR752	BR752 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	230	230	230	230
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448	448
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Grofvuil filter	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Inbouwlader R466-471-BR		9098198000		9098198000
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000		
Spatrand BA 750			909 5345 000	909 5345 000
ARTIKELNUMMER	9087260020	9087261020	9087262020	9087263020



Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid


- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Waterbestendige éénknopsbediening vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle ruimten mogelijk
- Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
- De geïntegreerde 3-traps afzuiging verlaagt het geluidsniveau tot 63 dB(A)
- Nieuw zuigmondconcept met gepatenteerde zuigrubbers voor uitstekende prestaties
- Groot batterijcompartiment biedt ruimte voor een 360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	BR755	BR755C	BR855
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	106/106	106/106	106/106
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	250	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Maximum snelheid (km/u)	6.3	6.3	6.3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Bruto gewicht (gvw) (kg)	658	658	658
KENMERKEN			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Zuigslang extern	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
KIT SIDE SKIRT BR755c		56316194	
Zij- zuigstripset Gum.	56383488		56383488
Zuigstripset 34 inch gum			56382738
Zuigstripset 28 inch gum	56382734	56382734	
ARTIKELNUMMER	56601014	56601016	56601015



Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

- Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik zonder concessies aan de prestaties te doen
- Modulair schrobdeksysteem met verschillende schrobdekopties en een groot aantal borstels, machine is aan te passen aan elk type vloer
- Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor-, en achterwielen
- Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw innovatief zuigmondstelsel dat een maximale wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
- Nieuw tankinlaatsysteem voor de vuilwatertank is schoner en efficiënter

De Nilfisk BR 850S serie ride-on schrobzuigmachines is al enige tijd bekend en befaamd om zijn betrouwbaarheid en prestaties. De meest recente aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter is geworden.



TrackClean™

TECHNISCHE GEGEVENS	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Voltage (V)	36	36
Nominaal vermogen (W)	2810	2820
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	68
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	5430/3800	5430/3800
Schrobbreedte (mm)	810	810
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	157/157	157/157
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	-	410/406
Borsteldruk (kg)	24/42/70	32/69/113
Maximum snelheid (km/u)	6.7	6.7
Zuigmondbreedte (mm)	1050	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1550x910x1350	1550x880x1350
Bruto gewicht (gvw) (kg)	705	705
KENMERKEN		
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Frontroller en zijbumper	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Versie met cilindrische borstel	•	
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•
Zuigmond	•	•
Ecoflex geïnstalleerd	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Grofvuil Filter	56390779	56390779
Zijrubber linatex	56410335	
Zijrubberkit schijf rubbe		56315722
Zuigstripset 34 inch gum		56382738
Zuigstripset 34 inch rood	56382739	
ARTIKELNUMMER	56381011	56381009



De middelgrote oplossing voor een hoge productiviteit en efficiëntie

- Hoge productiviteit; reinigt grote oppervlakken efficiënt
- Betere resultaten; verbeterde borsteldruk en kortere droogtijden
- Snel, gebruikersvriendelijk en ergonomisch; automatische besturing van borstel/zuigmond
- Verbeterde manoeuvreerbaarheid en transport door vernieuwde zuigmond bediening

Indien u behoefte heeft aan reinigingsprestaties voor grote vloeroppervlakken van een efficiënte schrobzuigmachine, dan is de SC3500 de ideale oplossing. Met verbeteringen in de productiviteit, manoeuvreerbaarheid en ergonomie kan deze veelzijdige aanvulling op de GO-line enorme commerciële en licht industriële omgevingen reinigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO OBC
Voltage (V)	24	24
Nominaal vermogen (W)	2658	2658
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69
Productiviteit theoretische/werkelijke (m ² /u)	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	710	710
Schoonwater-/vuilwater tank (l)	110/110	110/110
Borstel/pad diameter (mm)	355/355	355/355
Aantal borstel en soort	2 schijf	2 schijf
Borstelsnelheid (tpm)	180	180
Borsteldruk (kg)	30/50	30/50
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruto gewicht (gvw) (kg)	545	545
KENMERKEN		
Zuigmond omhoog bij achteruit rijden	•	•
Niveau indicator schoonwatertank	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Click on-off borstels	•	•
One-Touch™ bedieningspaneel	•	•
Batterij niveau indicator	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Grofvuil kit	9100000795	9100000795
Schijf borstel-14 Prolite 3 lug	56505805	56505805
Zuigmondrubbers 34 inch rubber	56382738	56382738
Batt trog 6V-222AH AGM	80566222	
Lader	VR31052	VR31052
Batt trog 6V-180AH GEL		80564000
Batt trog 6V-200AH Nat		
Batterij container		
ARTIKELNUMMER	CM50000557-02	CM50000557-01



Efficiënt reinigen van grote oppervlakken

- SmartFlow™ hendel geïntegreerd in het stuurwiel: verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in bochten
- Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels gemanoeuvred moet worden
- Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of 105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch (2 borstels)
- Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende vloerooppervlakken van glad tot tegelvloeren
- Goede droging van de vloer dankzij de optionele tweede zuigmotor
- Betrouwbare en sterke constructie in compacte afmetingen
- Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van machine en object te voorkomen
- SmartKey™ systeem met twee verschillende toegangs niveaus (hoofdgebruiker en gebruiker)
- OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en vanuit alle invalshoeken
- Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen: borstels, zuigmond en zuigrubbers/skirts
- Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en technologie om grote vloerooppervlakken te reinigen tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote vloerooppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen, vliegvelden, pakeerages, fabrieken en winkelcentra.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2700	2500	2700
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Schrobbreedte (mm)	1016	863	914
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	190/190	190/190	190/190
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	250	250	760
Borstel-/paddiameter (mm)	508	430	180
Borsteldruk (kg)	tot 135	tot 135	tot 90
Zuigmondbreedte (mm)	1230	1090	1230
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. Rijsnelheid (km/u)	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit
Max. helling transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Min. draaicirkel (cm)	202	202	202
Veegbreedte met één zijborstel (cm)	-	-	101.6
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Snelheidsbegrenzer	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Armsteun rechts	56383189	56383189	56383189
Achteruitrijsignaal	56116351	56116351	56116351
Zwaailicht kit	56116352	56116352	56116352
Stoel	56116600	56116600	56116600
Smart key-supervisor (geel)	56116519	56116519	56116519
Smart key-gebruiker (blauw)	56116518	56116518	56116518
Zuigstripset rood gum J		56116704	
Zuigstripset rood gum K	56116705		56116705
Zij-zuigstripset rood gum	56116706	56116706	56116706
ARTIKELNUMMER	56116004	56116005	56116003



De betrouwbare keus voor het reinigen van grote vloeroppervlakken

- Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge productiviteit
- Watertankcapaciteit van 265 liter zorgt voor lange werkdur
- Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
- Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
- Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging verlagen de operationele kosten
- Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eénknopsbediening maakt het gebruik van de Nilfisk SC6500 eenvoudig
- Ecoflexsysteem verlaagt de kosten door te besparen op water en reinigingsmiddel wat essentieel is bij het reinigen van grote vloeroppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve machine voor het reinigen van grote oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn klasse inclusief het unieke Ecoflexsysteem. Eenvoudig te bedienen - zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden - maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden, parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Voltage (V)	36	36	36	36
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Schrobbreedte (mm)	1000	1000	1300	1300
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch	3 Schijf
Toerental borstel (tpm)	630	240	630	225
Borstel-/paddiameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsteldruk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Maximum snelheid (km/u)	9	9	9	9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•	•
Schijfborstel schrobdek		•		•
Cilindrisch schrobdek	•		•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Break-away zuigmond bevestiging	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel	56413056		56413056	
LEFT SIDE BROOM ASSEMBLY	56413039		56413039	
Right side broom	56413040		56413040	
Blade kit disk Red Gum				56413770
Blade kit disk Red Gum		56413768		
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654		56413654	
Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	56413762		
Blade kit sqgee red gum			56413766	56413766
ARTIKELNUMMER	56414023	56414022	56414025	56414024



Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij OneTouch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwiel-aangedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken - uitgevoerd in de meest rendabele en kostenefficiënte manier.

DustGuard™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Schrobbreedte (mm)	1220	1220	1520	1520
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380	380/380	380/380
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	470	470	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Borsteldruk (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Maximum snelheid (km/u)	13	13	13	13
Zuigmondbreedte (mm)	1520	1520	1520	1520
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1730	1730	1834	1834
KENMERKEN				
Kantelbare vuilwatertank	•	•	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•	•	•
Cilindrisch schrobdek: 2 borstels	•	•	•	•
Vernevelingssysteem	•	•		
Dubbele veegunit	•	•	•	•
Rechter veegunit			•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel polypropyleen	56462252	56462252		
Backup-alarmkit	56305519	56305519	56305519	56305519
Linker zijborstel incl. Dustguard			56111670	56111670
Blade Kit main rood	56111206	56111206	56111206	56111206
Zijrubber set rood			56111635	56111635
Zuigmond rubbers rood	56111650	56111650	56111650	56111650
Zuigstrip achter RED GUM ER1300/1600	56413642	56413642	56413642	56413642
Zwaailicht kit	56110907	56110907	56110907	56110907
ARTIKELNUMMER	56108125	56108124	56108127	56108126



Hybride en elektrisch aangedreven combinatiemachines

- ClearView-zichtlijnen en automatische snelheidsreductie in bochten voor veiliger werken
- Gereedschaploze kantelbare tanks met geïntegreerde SmartFlow™
- Leverbaar met gepatenteerd DustGuard™ stofbeheersingssysteem
- Grote 198 liter vuilcontainer voor de hoofdborstel met hoogdumpsysteem
- Standaard dubbele zijborstels vegen de volledige breedte van de zuigmond om verstopping te minimaliseren
- Hybride combinatiemachine. Lager brandstofverbruik. Variant met lange looptijd op accu's
- Naar binnen beweegbaar offset-schrobdek en zuigmond met veiligheidsbevestiging. Nieuw filtersysteem met variabele filterschudder
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Efficiënter onderhoud door gebruik van dezelfde systemen in meerdere platformen
- Hybride technologie en Ecoflex™
- Verwarmd water, hogedrukreiniger

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7010 combinatiemachine legt de focus op een complete serie reinigingsmachines door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruik, loonkosten en onderhoud terwijl het effectief brandstofverbruik is verbeterd evenals de werkduur. Nu is de meest economische oplossing ook de meest ecologische.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Bron motorvermogen	-	D1305, 3 cil, 29 Pk (21.7 kW)	WG972, 3 cil, 30 Pk (22 kW)
Maximum snelheid (km/u)	8.9	8.9	8.9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)			
Veegbreedte (mm)	1540	1540	1540
Schrobbreedte (mm)	1245	1245	1245
Draaicirkel (cm)	259/264	259/264	259/264
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	284	284	284
Inhoud vuilcontainer (l)	198	198	198
Max. hellingspercentage (%)	17.6	17.6	17.6
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2593	2058	2121
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Motor type	-	Kubota	Kubota
Watertoevoer (l/min)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capaciteit (optioneel)	110	110	110
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Direct veegsysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Multi frequente filterschudder	•	•	•
Uitbreek zuigmond	•	•	•
Schrobben en vegen	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Standaard filter	56510354	56510354	56510354
Zijborstel poly	56510707	56510707	56510707
Armsteun kit R/H	56383189	56383189	56383189
Achteruitrij alarm kit	56511843	56511843	56511843
Vloermatten	56509994	56509994	56509994
Zwaailicht kit	56511851	56511851	56511851
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
Rubbers rood schrobdek	56510374	56510374	56510374
Zuigmondrubbers rood	56510371	56510371	56510371
ARTIKELNUMMER	56511816	56511815	56511821



Krachtige reiniging in veeleisende omstandigheden

- Schrobbreedte van 137 cm, een veegbreedte van 152 cm, 11 km/u werksnelheid, 380 liter schoon- en vuilwatertanks zorgen voor een hoge productiviteit
- Enorme vuilcontainer met een capaciteit van 454 liter zorgt voor een verhoogde werkduur en de hoogdump tot 152 cm maakt legen in elke container mogelijk
- Olie en vet worden in één keer verwijderd dankzij 272 kg borsteldruk
- Stuurbekrachtiging op de achterwielen voor een betere tractie
- Instelbare borsteldruk garandeert eersteklas schoonmaakresultaten ongeacht de vervuilingsgraad en de staat van de vloer

Als u een combinatiemachine zoekt die in staat is om in de zwaarste omstandigheden te werken, is de Nilfisk CR 1500 combinatiemachine de oplossing.



TECHNISCHE GEGEVENS

CR1500 LPG

Bron motorvermogen	LPG
Maximum snelheid (km/u)	9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	12330/8630
Veegbreedte (mm)	1520
Schrobbreedte (mm)	1370
Draaicirkel (cm)	305
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380
Inhoud vuilcontainer (l)	454
Brandstoftank (l)	35
Max. hellingspercentage (%)	14
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2353
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2720x1500x1560

KENMERKEN

Schijfborstelsysteem	•
Kantelbare vuilwatertank	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•
Paneelfilter met schudder	•
Stuurbekrachtiging	•
Direct veegsysteem	•
Variabel hoogledigingssysteem	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filter paneel	7-24-04046
Zijborstel polypropyleen	8-08-03107
Main broom proex & wire	8-08-03180
Zij skirt CR 1500	56514860
Zij skirt Cr 1500	56514859
Chauffeurbeveiliging	56409232

ARTIKELNUMMER

56514852




Cilindrische borstel

Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Schijfborstel

Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Padhouder

Voor het gebruik van pads



Pads

Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



Spatrand kit

Beschermst tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige wateropname



Zwaailicht kit

Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



Zuigmotor kit

Biedt extra zuigvermogen. Met name belangrijk als er 100% wateropname vereist is



Grammer stoel met vering (kit)

Voor een verhoogd gebruikerscomfort



Geïntegreerde vulslang

Voor eenvoudig navullen van de machine - overall navullen



Zuigrubbers

Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



Zuigset

Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)




Inbouwlader



Ecoflex reinigingsmiddelenkit

Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel



Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



Verwarmd water en hogedrukreiniger

(alleen CS7010) - Verbetert de reinigingsefficiëntie en de flexibiliteit



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



Schoonmaakset

Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwater-tank



Zijwielset bumper

Bescherming van de machine tegen beschadiging



Lader

Kan zowel natte als gel batterijen laden




Laadstekkers



Hoogfrequentie lader

(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS





Soms is meer nodig dan alleen water.
Soms is Ecoflex nodig.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden. Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele Ecoflexsysteem - de slimste manier om te reinigen.

Duurzaam reinigen was nog nooit zo makkelijk

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw reinigingsprestaties met minder middelen. Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met slechts water te reinigen - of met minimaal gebruik van reinigingsmiddel. Er is slechts één druk op de knop nodig om te kiezen tussen de verschillende reinigingsniveau's voor de perfecte duurzame en efficiënte combinatie van waterverbruik, borsteldruk en reinigingsmiddel dosering (tot slechts 0,3 procent).

Bespaar geld en middelen

Milieuverantwoord reinigen met het Ecoflexsysteem is efficiënt en milieuvriendelijk. Door de grotere flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt u minder machines en verlaagt u het verbruik van water en reinigingsmiddel. De hedendaagse toenemende vraag naar kostenefficiëntie is hoog, maar nu kunt u meer met minder doen.

Volledige flexibiliteit

Verschillende oppervlakken vereisen verschillende reinigingswerkzaamheden. Door het toepassen van de juiste mix van borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de professionele en milieuvriendelijke oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt moeiteloos tussen de verschillende vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde arbeidsgang.


EcoFlex™



Ecoflex video

Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde vloerooppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een “boost” geven aan het reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

60 seconden toename in reinigingsvermogen



Lees meer over Ecoflex op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

Transparantie en winstgevendheid binnen handbereik.....

Het TrackClean™ fleet management-systeem biedt u 24/7 toegang tot operationele gegevens, zodat u precies weet wat er gebeurt, waar het gebeurt en wie het doet. Zo kunt u de operationele effectiviteit van uw volledige bedrijf controleren en verbeteren.



TrackClean™

- Met TrackClean™ kunt u intelligent uw reinigingsprogramma optimaliseren, uw reinigingsprestaties controleren en kosten verlagen
- U opent het intuïtieve, beveiligde internetportaal via uw computer, tablet of smartphone voor een gedetailleerd overzicht van machine-activiteiten
- Gegevens zijn 24/7 beschikbaar en bieden de mogelijkheid uw machinegebruik te optimaliseren en uitvaltijd te verkorten wanneer dat nodig is
- TrackClean™ geeft u een melding wanneer een machine niet volgens plan gereinigd heeft. Zo kunt u uw reparatiekosten en uitvaltijd verlagen

Voorzie uw Nilfisk van de juiste kracht

Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.



ZUURHOUDENDE ACCU'S/NATTE ACCU'S

Zuurhoudende accu's, ook wel natte accu's genoemd, zijn lood-sulfaataccu's en zijn gemaakt van een vlakke plaat of een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden.

De levensduur van de natte/zuurhoudende accu's wordt gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/ontlading; de levensduur van de natte/zuurhoudende accu's varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu's beschikbaar - dit zijn natte/zuurhoudende accu's gemaakt met een andere techniek en met minder cycli - gewoonlijk 300 tot 500 cycli.

Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu's komt er gas vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuuld met gedestilleerd water.

Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu's plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

GEL ACCU'S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's zijn afgesloten, klepgereguleerde accu's met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu's. Ze zijn niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel.

Onderhoudsvrije accu's kunnen maar tot 70% worden ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80%

worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu's kiest. De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen vergeleken met een standaard natte accu, zoals:

- Hoeven niet met water te worden bijgevuuld
- Lager stroomverbruik tijdens het opladen
- Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de oplaadruimte
- Er komt geen gas vrij tijdens het opladen - geen speciale ruimte nodig

Onderhoudsvrije accu's zijn ongeveer 35-50% duurder dan standaard natte accu's.

DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU

De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladings- en ontladingsprocedure - één keer opladen en ontladen is een cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur van alle accu's verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig kan worden opgeladen - d.w.z. dat de accu beschadigd wordt, als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is.


Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle tractieaccu's - hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu's die in de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines kunnen worden uitgerust met accu's die het gemiddelde van de bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.

Eco Brilliance Pads

– Vloerrenovatie in 4 stappen

Met het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd. Gebruik 4 pads in 4 stappen voor een schone glanzende vloer. De vier stappen moeten juist en in dezelfde volgorde worden uitgevoerd voor perfecte resultaten.

Het 4 stappen padsysteem kan ook gebruikt worden voor intensieve renovatie maar dit vraagt iets meer tijd. Beoordeel het dagelijks gebruik van een vloer alvorens met een renovatie te beginnen. Als het dagelijks gebruik hoog is bedenk dan hoe glanzend de vloer dient te zijn, hoe hoger de glans hoe meer onderhoud de vloer vraagt.



Betere resultaten

De Nilfisk Eco Brilliance pad bespaart niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en geeft betere resultaten in vergelijking met traditionele pads. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor zachte steensoorten en beton, maar geeft ook uitstekende resultaten op andere vloertypen zoals kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in winkels en foyers (hotels) die niet alleen schoon moeten zijn maar die ook een glanzend, aantrekkelijk oppervlak moeten hebben.

Het resultaat en duurzaamheid

De combinatie van deze pads met schoon water geeft perfecte reinigingsresultaten en minimaliseert het residu. Voor zwaar vervuilde oppervlakken en voor fabrieksvloeren kan reinigingsmiddel worden toegevoegd. Bijna alle Nilfisk schrobzuigmachines kunnen worden uitgevoerd met het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem, voor reinigen zonder reinigingsmiddel of met minimale dosering.

- Renoveert oude en versleten vloeren en brengt glans terug.
- Brengt vloerrenovatie naar een meer economisch niveau.
- Eenvoudig systeem voor vloerrenovatie tijdens dagschoonmaak.
- Brengt vloeren naar het gewenste glansniveau.

Hoe een glanzende vloer te krijgen

Voor het verkrijgen van een glanzende vloer moet door middel van het gebruik van 4 verschillende pads 4 achtereenvolgende stappen worden uitgevoerd. Bij stap 1 moet de rode pad gebruikt worden en deze moet tussen de 6 - 10 keer over dezelfde vloeroppervlakte gaan, afhankelijk van de staat van de vloer, voordat begonnen kan worden met stap 2. Alle stappen dienen alleen uitgevoerd te worden met water en het water moet volledig verwijderd zijn na elke stap. Voor het renoveren van grote vloeroppervlakken is het aan te bevelen om een schrobzuigmachine te gebruiken, voor kleinere oppervlakken volstaan een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Voor een snelle demonstratie is dit ook de manier om op een klein oppervlak het resultaat te tonen.

Behoeft aan hoogglans?

Indien een hoogglans gewenst is dan moet bij stap 4 de groene pad droog gebruikt worden met een burnisher of een hoogtoeren eenschijfsmachine met 300 - 2.000 tpm. Dit resulteert in een eenvoudig te reinigen oppervlak met een hoogglans. Om dit hoge glansniveau te onderhouden zal het dagelijks onderhoud iets verhoogd moeten worden afhankelijk van de intensiteit van gebruik.

ECO BRILLIANCE PADS - DE VARIANTEN			
STAP 1 - ROOD Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 3 - GEEL Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag over die eenvoudig schoon is te houden.	
STAP 2 - BLAUW Gebruik deze pad om krassen, scheuren en oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 4 - GROEN Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over. Droog uitwrijven met behulp van een highspeed machine voor een hoogglans uitstraling, afhankelijk van het type vloer.	

Eco Pads

– duurzaam reinigen

Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuursteen, beton, vinyl en epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit gerecyclede water- en frisdrankflessen.



BLAUW - reinigingspad

De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloerreiniger om oude vervuilde toplagen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BRUIN - strip pad

De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E -GROEN schrob pad

De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloeroppervlakken te schrobben. Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E-ZWART - strip pad

De E-Black - stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROOD - polijstpad

De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BEIGE - polijstpad

De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROZE - ultra high speed polijstpad

De Roze Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in één keer zwarte strepen worden verwijderd en een hoogglans toplaag worden hersteld. Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.



WIT - super polijstpad

De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestructuur. Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans "nat" uitstraling of nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuigmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.

Veegmachines

Kom in het bezit van een veelzijdige veegmachine

De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grote vervuiling,

licht materiaal of zwaar stof) op te veegen en om de lucht te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en filtratiesystemen van Nilfisk.



Instellingen aanpassen zonder gereedschap voor verhoogde efficiency

Het exclusieve Nilfisk "NoTools™" systeem maakt het eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de slijtage van de borstel, wat inhoudt dat de veegefficiency behouden blijft gedurende de levensduur.

Schonere omgeving met Dustguard™


De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels, voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een schonere omgeving.

Kwaliteitsfilters en filterschudders

Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal gebruik: een grote turbine, een filter met een groot oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen kan laten werken.

Een borstel voor elke toepassing

Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires-kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen, achteruitrij signalering, bumpers of cabine.



Snel en eenvoudig vegen van vloeren

- 'Over-de-kop' veeg principe voor uitstekende veegprestaties
- Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen van prullenbakken etc.
- Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
- Rekent af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
- Stevig genoeg en geschikt voor gebruik buiten: Sterk roestbestendig frame
- Nagenoeg onderhoudsvrij: Eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
- De duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
- De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende prestatie voor zowel binnen als buiten vloeroppervlakken. Vergeleken met een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven, sigaretten etc. tot wel 6 keer sneller.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW200	SW250
Bron motorvermogen	Handmatig	Handmatig
Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m²/u)	1920/960	1920/960
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	2800/1400	2800/1400
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	-	3680/1840
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	700	700
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-	920
Inhoud vuilcontainer (l)	38	38
Hoofdborstel (mm)	480	480
Gewicht (kg)	19,5	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	790x375x870	790x375x870
KENMERKEN		
Verstelbare duwbeugel	•	•
'Soft grip' handvat	•	•
Ergonomisch ontwerp	•	•
Inklapbare duwbeugel	•	•
Twee zijborstels	•	•
'No tool' afstellen hoofdborstel	•	•
'No tool' afstellen zijborstel	•	•
Stoffilter	•	•
Tandwiel aandrijving hoofdborstel	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
HOOFDBORSTEL	VP11211	VP11211
ZIJBORSTEL	VP11406	VP11406
FILTER	VP11902	VP11902
ARTIKELNUMMER	50000493	50000494



Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW750
Bron motorvermogen	Batterij 12V
Maximum snelheid (km/u)	4
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	2880/1730
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	-
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	720
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-
Geluidsniveau (dB(A))	59
Inhoud vuilcontainer (l)	60
Max. hellingspercentage (%)	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	998x800x1100
Gewicht bij werking (kg)	68
KENMERKEN	
Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Handmatige filterschudder	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterkit polyester	1463161000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000
Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000
Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000
Lader 12V - 6 Ah	146 3051 000
ARTIKELNUMMER	908 4701 010



De SW900 biedt betere prestaties en een hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Snellere en effectievere filterreiniging: nieuwe elektrische filterschudder

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW900 B	SW900 P
Bron motorvermogen	Batterij	Benzine
Maximum snelheid (km/u)	4.5	4.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	3715/2230	3715/2230
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	4725/2835	4725/2835
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	825	825
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1050	1050
Geluidsniveau (dB(A))	70	78
Inhoud vuilcontainer (l)	60	60
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht bij werking (kg)	143	88.5
KENMERKEN		
Stofopvang	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Batterij uitvoering	•	
Batterijbewaking	•	
Benzine uitvoering		•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Ingebouwde lader	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter polyester	1464691000	1464691000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Urenteller 24V	9096951000	9096951000
Kit elektrische filterschudder	1467677000	1467677000
Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
Ingebouwde lader 12V 25A SIP	1466519000	
ARTIKELNUMMER	9084110010	9084111010



Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij- en benzine-uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De Nilfisk SR1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten.

De Nilfisk SR1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1000S B m/linker zijborstel	SR1000S P m/linker zijborstel
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine, 2.2kW/2.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5.5	5.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	-	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	5500/3850	5500/3850
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	-	-
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1000	1000
Geluidsniveau (dB(A))	71.6	77
Inhoud vuilcontainer (l)	50	50
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht bij werking (kg)	224	203
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Vuilcontainer met wielen en handgreep	•	•
Sleutelschakelaar	•	•
Parkeerrem	•	•
Twee zijborstels	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier	146 1888 000	146 1888 000
Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	146 0748 000
ARTIKELNUMMER	908 4201 010	908 4205 010



Een stap voorwaarts in zittend vegen

- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m² per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m² filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterijversie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is.

De Nilfisk SR1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1101 B	SR1101 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.9kW/3.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	4900/3430	4900/3430
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	6300/4410	6300/4410
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	980	980
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1260	1260
Geluidsniveau (dB(A))	63.8	78.3
Inhoud vuilcontainer (l)	70	70
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht bij werking (kg)	465	392
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Lage lediging	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Vooruit & achteruitrijden pedaal	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier paneel SR	1463523000	1463523000
Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	1466140000
Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010



One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eénknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energie-verbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
- De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
- Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
- De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving: batterij, LPG of benzine (alleen buiten).

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	LPG Honda 4.1 kW	Benzine Honda 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	7	7	7
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	975	975	975
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1250	1250	1250
Geluidsniveau (dB(A))	65	75	75
Inhoud vuilcontainer (l)	75	75	75
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht bij werking (kg)	824	622	594
KENMERKEN			
Flap liftsysteem	•	•	•
Elektrische filterschudder	•	•	•
Urenteller	•	•	•
Batterijbewaking	•		
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Filter paneel polyester ultra web blauw	1464839000	1464839000	1464839000
Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	1465318000	1465318000
Vloermat kit	1464957000	1464957000	1464957000
Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	1463913000	1463913000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084400010	9084402010	9084401010





SW5500 - Dé industriële hybride aangedreven veegmachine

- Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergarebak en verlengt de veegprestaties gedurende de levensduur van de hoofdborstel
- Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en productiviteit
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door slechts één knop en het indrukken van het rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels bedienen
- Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie, verlaagt borstel-slijtage en voorkomt beschadigingen van de vloer
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie: betrouwbaarheid
- Hybride kit* voor flexibele reiniging (kan zowel binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine door te schakelen tussen brandstofaandrijving of elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag geluidsniveau voor een productievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch aangepast op hellingen en in scherpe bochten om het risico van kantelen te minimaliseren en om de bestuurder veilig zijn werk te laten uitvoeren
- Waarschuwingssignaal en verlaagde snelheid voor het omhoog gaan van de vuilcontainer wanneer de veegmachine werkt op een helling, voor maximale veiligheid van de bestuurder
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem* maakt de omgeving veiliger voor de bestuurder en de overige werknemers in de ruimte door het verlagen van opwaarde stof door de zijborstels

*optioneel

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve, comfortabele en kosteneffectieve oplossing voor het vegen van grote vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te verhogen.

Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het creëren van een veiligere omgeving en het verlagen van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions, parkeergarages, parkeerterreinen en winkelcentra.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SWEeper SW5500 B	SWEeper SW5500 D	SWEeper SW5500 LPG
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Maximum snelheid (km/u)	9	10	10
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1175	1175	1175
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1500	1500	1500
Geluidsniveau (dB(A))	68	85	79
Inhoud vuilcontainer (l)	150	150	150
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht bij werking (kg)	1101	838	871
Filterreinigingssysteem	Getimed multi-frequentie	Getimed multi-frequentie	Getimed multi-frequentie
KENMERKEN			
Indicator laadstatus	•		
Multi frequente filterschudder	•	•	•
Elektrische start		•	•
Snelheidsmeter	•	•	•
Oververhit indicator		•	•
Indicator versleten hoofdborstel	•	•	•
Tijdstelbare multi frequente filterschudder	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Paneelfilter papier ultra web	1467174000	1467174000	1467174000
Zijborstel 302X500 PPL 1.5 zwart	1466670000	1466670000	1466670000
Hoofdborstel 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000	1465717000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084410010	9084412010	9084411010



Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbekrachtiging (std)
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tezamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd-, en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1601	SR1601 D	SR1601 HD	SR1601 LPG	SR1601 MAXI D	SR1601 MAXI B	SR1601 MAXI LPG/GPL
Bron motorvermogen	Batterij 48V	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Diesel, 3cil. 16,3 kW	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Batterij 48V	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk
Maximum snelheid (km/u)	8	12	12	12	12	8	12
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Geluidsniveau (dB(A))	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Inhoud vuilcontainer (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. hellingspercentage (%)	20	25	25	25	25	20	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Gewicht bij werking (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
KENMERKEN							
Linker zijborstel PPL					•	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbaar stuur					•	•	•
Vernevelingssysteem					•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Kit Links					33019173	33019173	33019173
Zijborstel PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armsteun rechts kit	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Vuilcontainer beschermingskit			33021392				
Vernevelings Kit					33019175		33019175
Vernevelingssysteem						33019377	
Verstelbaar stuur					33019174	33019174	33019174
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh			33021206				
Rubberflap Kit Hopper			33020372				
ARTIKELNUMMER	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten - nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opwarrelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW8000 165D CAB VERWARMING	SW8000 165D CAB VERWARMING AC	SW8000 165LPG CAB VERWARMING	SW8000 165LPG CAB VERWARMING AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	15	15	15	15	15	15
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Geluidsniveau (dB(A))	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
Inhoud vuilcontainer (l)	400	400	400	400	400	400
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Gewicht bij werking (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427
KENMERKEN						
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter	•	•	•	•	•	•
Koplampen	•	•	•	•	•	•
Amberkleurig waarschuwingslamp	•	•	•	•	•	•
Ergonomische bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Poly 41 deg.	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
Zwaailicht voor cabine	56508825	56508825	56508825	56508825		
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging					56507038	56507038
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Achteruitrij signaal Kit	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Massief wiel (foam)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Veiligheidsschakelaar stoel	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
Stuurbekrachtiging kit	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
Hoofdborstel Proex-staal	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
ARTIKELNUMMER	56383691	56383690	56383693	56383692	56107513	56107512



Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen




Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is



Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen



Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt.
Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



Linker zijborstel kit

Veeft het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel.
Vergroot het veegpad en de productiviteit



Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek

Accessoires: veegmachines



Hoofdborstel natuurvezel

Voor toepassingen met fijn stof



Hoofdborstel staal + PPL

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



Hoofdborstel PPL 1,2 m

Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



Superelastisch wiel

Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



Verende stoel

Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



Hoekbeschermers zijborstel

Beschermt zowel machine als zijborstel



Zuigbuis

Bedoeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en losperrons, trappen en stellingen



DustGuard™ kit

Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (niet voor alle modellen beschikbaar)



Werkverlichting voor

Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



Werkverlichting achter



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder



Verhoogde luchtinlaat

Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen



Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400L
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	180
Borsteldraaimoment (nm)	63
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	37
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Sproeireiniging	•
Tapijt shamponeren	•
Schuren	•
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Geïntegreerde stekker	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
ARTIKELNUMMER	56380056



Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400H
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	410
Borsteldraaimoment (nm)	36
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Kliksysteem borstels	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380058



Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400D
Nominaal vermogen (W)	1100/1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	185/370
Borsteldraaimoment (nm)	58/40
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Tapijt shamponeren	•
Tweevoudige aandrijving	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380061





Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago kostenbesparing en verlaging van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, stekkerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.



TECHNISCHE GEGEVENS	BU500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX0
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
Borstel-/paddiameter (mm)	510
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	10
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Borsteldraaimoment (nm)	12
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	na
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1261
Gewicht (kg)	41
Lengte x breedte x hoogte (mm)	824x566x1261
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Opvouwbare handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
Riem aangedreven	•
Ultra high speed boenen	•
ARTIKELNUMMER	56380063



Voor grote glanzende vloeroppervlakken

- Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig gebruik
- Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak
- Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren. Enkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en (optionele) actieve stofbeheersing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BU800
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Borstel-/paddiameter (mm)	508
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	Automatisch
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Gewicht (kg)	79
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x580x1050
KENMERKEN	
Stofopvang	•
Streeploze banden	•
Drukregeling	•
Zwevend schrobdek	•
Ergonomische handgreep	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Lader 36V - 21 A	41036A
ARTIKELNUMMER	56383526



Padhouders

Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D



Staaldraad borstel

Voor het verwijderen van roest



Schrobborstel

Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



Harde vloeren borstel

Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



Heavy duty borstel

Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



Pad 16"

Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen



Pad 16"

Wit: polijsten
Rood: sprayreinen
Groen: schrobben



Pad 16"

Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten



Shamponeer unit

Voor tapijtreiniging met "droog schuim"



Zuigring (43 cm)

Voor gebruik in combinatie met zuigunit 80211200



Sproei - unit compleet (1 l)

Voor sprayreiniging, te monteren op de bedieningsstang



Schoonwatertank (15 l)

Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedieningsstang



Zuigunit met zuigslang

80211200 - voor polijsten & schuren, voor alle toepassingen waar stofbeheersing vereist is



ECO brilliance pads



Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300

- Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het lozen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
- De verwijderbare vuilwatertank met verhoogde capaciteit en de opbergbare handgreep maken het lozen en bijvullen veel eenvoudiger
- Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking – instelbaar op de lengte van de gebruiker
- Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning
- Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden bijgevuld
- Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en kortere droogtijden
- Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
- Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
- Snel wisselen tussen reinigingsinstellingen
- Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen (trappen op en af)

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300 gemakkelijk bedienbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

ES300 NILFISK

Nominaal vermogen (W)	1824
Werkbreedte (mm)	410
Zuigbreedte (mm)	480
Pompdruk (bar/psi)	~120
Toerental borstel (tpm)	1950
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	34/26.5
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Lengte x breedte x hoogte (mm)	711x489x813
Vermogen zuigmotor (W)	1119
Borstelmotor (W)	249
Bruto gewicht (gvw) (kg)	46.3
Breedte zuigmond in (cm)	48
Max waterkolom in (cm)	3048
KENMERKEN	
Verstelbare handgreep	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•
Zuigmond verwijderen zonder gereedschap	•
Reiniging van harde vloeren	•
Verwijderbare vuilwatertank	•
Ergonomische handgreep	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Handmondstuk + slangen	56265767
Borstel standaard AX 410	56265044
ARTIKELNUMMER	56265503



Harde vloeren kit

Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren



Professionele service maakt het verschil



Voor een optimale uitvoering van uw schoonmaakwerkzaamheden zijn er twee belangrijke vereisten. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige reinigingsmachines is een kritische eerste stap. De beschikking hebben over een snelle en professionele service is de andere kritische factor voor het vlekkeloos en volgens planning uitvoeren van de werkzaamheden met een maximale productiviteit. Daarom vinden wij het belangrijk om onze Service Solutions met u te delen.

De Nilfisk Service Solutions zijn niet alleen de snelle en betrouwbare backup in het geval van storingen, maar zijn een wereldwijde garantie voor professionele onderhoudsbezoeken van onze goed opgeleide servicemonteurs. U kunt er zeker van zijn dat uw reinigingsmachines optimaal zullen presteren gedurende de levensduur en daardoor bijdragen aan de zakelijke resultaten. Wij begrijpen dat productiviteit er toe doet.

Nilfisk Service Solutions

Wij realiseren ons dat één oplossing niet voor iedereen volstaat. Bij het tekenen van een service contract bij Nilfisk heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende Service Solutions die ontwikkeld zijn om te voldoen aan uw specifieke behoeften. Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van het servicecontract dat het beste past bij uw werkzaamheden.

Vaststellen van behoeften en wensen

Wij adviseren om zorgvuldig vast te stellen hoe belangrijk de onderstaande factoren zijn voordat een keuze voor een bepaald serviceprogramma wordt gemaakt:

- Maximale inzetbaarheid
- Snelle reactietijd
- Vaste servicekosten
- Regelmatige servicebezoeken



SERVICE SOLUTIONS CALL IN

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS STANDARD

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS PLUS

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.



SERVICE SOLUTIONS PREMIUM

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

De Service Solutions van Nilfisk staan bol van de voordelen

Gebaseerd op de feedback van klanten bieden we vier verschillende Nilfisk Service Solutions. Elke variant bestaat uit zorgvuldig gekozen kenmerken om te voldoen aan specifieke behoeften en om bij te dragen aan een optimale bedrijfsvoering.

U kunt kiezen uit verschillende facturatiemogelijkheden. Vraag bij onze verkoop en service naar de mogelijkheden en twijfel ook niet om contact met ons op te nemen bij specifieke wensen.

CONTRACT COMPONENTEN	CALL IN	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Arbeidsloon & voorrijkosten	Nee	Ja	Ja	Ja
Verlengde garantie	Nee	Ja	Ja	Ja
Serviceraapport bij elk bezoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal bezoeken per jaar	*	*	*	*
Reactietijd	72u	48u	48u	24u
Onderdelen inbegrepen	Nee	Nee	Ja	Ja
Storingsbezoeken inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Verbruiksartikelen inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Herstellen schade inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Leenmachine beschikbaar	Nee	Nee	Ja	Ja
Veiligheidskeuring	Nee	Nee	Ja	Ja
Weekend dekking	Nee	Nee	Optioneel	Optioneel

* Aantal onderhoudsbezoeken is afhankelijk van het gebruik van de machine(s).
Hierbij uitgaande van het aantal draaiuren en de wensen.



Bij Nilfisk zijn we er trots op dat we een van 's werelds belangrijkste producenten zijn van professionele schoonmaakapparatuur met een geschiedenis van meer dan 110 jaar. We hebben een internationaal hoofdkantoor in Denemarken en onze producten worden geproduceerd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en China, en over de hele wereld gebruikt. Nilfisk heeft een uitgebreid netwerk aan verkooppunten in 45 landen en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Onze producten dekken de brede reeks behoeften van professionele schoonmaakbedrijven. Onze belangrijkste productlijnen zijn vloerreinigingsmachines zoals professionele schrobzuigmachines en veegmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers. Onze producten staan bekend om hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zien duurzaamheid als integraal onderdeel van een verstandige bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen reinigingsoplossingen die voor efficiënte reiniging zorgen, maar minder energie, water en schoonmaakmiddel verbruiken. Als we minder energiebronnen verbruiken, is dat goed voor u en voor het milieu.

Als uw professionele zakenpartner moeten we ons bedrijf voortdurend innoveren om uw bedrijf beter te kunnen maken. Dit is de belofte die Nilfisk aan u doet, als uw betrouwbare partner.

Meer informatie op www.nilfisk.nl en www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 (0) 2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be



Brilliant Group B.V.
Typograaf 8
6921 VB Duiven

E: info@hygienepartner.nl
T: 026 - 3190 590

